

Tournevis dynamométrique TorqueVario-S 0,5-2,0 Nm réglable - Wiha 26462

Réf. article WH-26462

Fabricant Wiha

EAN 4010995264628

Le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario-S 2852 avec plage de couple 0,5-2,0 Nm permet un vissage précis sur des composants sensibles: le couple se règle en continu avec l'outil Torque-Setter fourni, et un clic audible indique l'atteinte de la valeur définie. Précision $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789, fourni avec procès-verbal de contrôle et poignée ergonomique recommandée par l'AGR.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Norm	DIN EN ISO 6789
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.2 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6789

DESCRIPTION

Le Wiha TorqueVario-S 0,5-2,0 Nm protège les assemblages contre le serrage excessif grâce au réglage continu via l'outil Torque-Setter inclus et au signal de déclenchement audio-tactile, adapté aux montages de précision en électronique, mécanique fine et construction légère.

AVANTAGES

- Couple réglable en continu de 0,5 à 2,0 Nm avec l'outil Torque-Setter fourni
- Clic audible et perceptible prévient le serrage excessif et les dommages au matériau
- Précision $\pm 6\%$, avec traçabilité aux normes nationales selon DIN EN ISO 6789
- Poignée ergonomique multicomposants, recommandée par les médecins et thérapeutes de l'AGR
- Livré en boîte plastique avec procès-verbal de contrôle d'usine
- Compatible avec les lames interchangeables de la série 2859 (six pans 4 mm)

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple: 0,5-2,0 Nm
- Tolérance: $\pm 6\%$
- Entraînement: six pans mâle 4,0 mm

- Diamètre du manche: 30 mm
- Longueur du manche: 131 mm
- Dimensions: 195 x 35 x 35 mm (L x l x h)

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé en combinaison avec les lames interchangeable Wiha Torque 4 mm de la série 2859. Porte-embout ou lames non inclus. Fabriqué en Allemagne, code SH 82054000. Norme: DIN EN ISO 6789.