

Tournevis dynamométrique TorqueVario-S 2,0-7,0 Nm réglable - Wiha 26464

Réf. article WH-26464

Fabricant Wiha

EAN 4010995264642

Le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario-S 2852 avec plage de couple 2,0-7,0 Nm est conçu pour les vissages moyens en mécanique et automobile: le couple se règle en continu avec l'outil Torque-Setter fourni, et un clic audible signale l'atteinte de la valeur définie. Précision $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789, avec procès-verbal et poignée AGR.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.32 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6789

DESCRIPTION

Le Wiha TorqueVario-S 2,0-7,0 Nm couvre une plage de couple moyenne à élevée. Le signal de déclenchement audio-tactile protège les assemblages contre le serrage excessif, tandis que le diamètre de poignée de 41 mm fournit l'effet de levier nécessaire pour les couples plus importants.

AVANTAGES

- Plage de couple 2,0-7,0 Nm pour vissages de précision en mécanique et automobile
- Réglage continu avec l'outil Torque-Setter fourni, dimensions du manche adaptées au couple
- Clic audible et perceptible prévient le serrage excessif et les dommages matériels
- Précision $\pm 6\%$, avec traçabilité aux normes nationales selon DIN EN ISO 6789
- Poignée ergonomique multicomposants, recommandée par les médecins et thérapeutes de l'AGR
- Livré en boîte plastique avec procès-verbal de contrôle d'usine

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple: 2,0-7,0 Nm
- Tolérance: $\pm 6\%$
- Entraînement: six pans mâle 4,0 mm

- Diamètre du manche: 41 mm
- Longueur du manche: 142 mm
- Dimensions: 190 x 50 x 50 mm (L x l x h)

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé en combinaison avec les lames interchangeable Wiha Torque 4 mm de la série 2859. Porte-embout ou lames non inclus. Fabriqué en Allemagne, code SH 82054000. Norme: DIN EN ISO 6789.