

Tournevis dynamométrique TorqueVario-S ESD 0,1-0,6 Nm réglage variable - Wiha 26865

Réf. article WH-26865

Fabricant Wiha

EAN 4010995268657

Le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario-S ESD permet le vissage contrôlé sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques avec un couple réglable en continu de 0,1 à 0,6 Nm. Le manche dissipatif (résistance superficielle $10^6 - 10^9$ ohms) satisfait à la norme IEC 61340-5-1, la précision de déclenchement est de ± 6 % selon DIN EN ISO 6789.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Norm	DIN EN ISO 6789
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.141 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 ISO 6789

DESCRIPTION

Les travaux sur des composants électroniques présentent deux risques : le serrage excessif et les décharges électrostatiques. Le tournevis dynamométrique TorqueVario-S ESD de Wiha répond à ces deux problématiques. Fabriqué selon IEC 61340-5-1, son manche dissipatif (résistance de surface $10^6 - 10^9$ ohm) évacue de manière contrôlée l'énergie statique. L'échelle graduée numérique intégrée et l'outil de réglage Torque-Setter fourni permettent de définir précisément le couple entre 0,1 et 0,6 Nm, et un signal sonore et tactile confirme l'atteinte de la valeur réglée.

AVANTAGES

- Conforme ESD selon IEC 61340-5-1 - protège les composants électroniques sensibles
- Manche dissipatif, résistance superficielle $10^6 - 10^9$ ohms
- Couple réglable en continu de 0,1 à 0,6 Nm avec échelle numérique intégrée
- Signal sonore et tactile à l'atteinte de la valeur de couple
- Précision de déclenchement ± 6 % selon DIN EN ISO 6789
- Compatible avec toutes les lames de la série 2859 (six pans mâle 4 mm)
- Fourni avec outil de réglage Torque-Setter et constat de vérification

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple : 0,1 - 0,6 Nm
- Tolérance : ± 10 %
- Précision de déclenchement : ± 6 %, avec traçabilité aux normes nationales
- Six pans mâle : 4,0 mm
- Diamètre du manche : 23 mm
- Longueur du manche : 127 mm
- Dimensions du produit : 195 x 35 x 35 mm (L x l x h)
- Normes : DIN EN ISO 6789, IEC 61340-5-1
- Article ESD : Oui
- Origine : Allemagne (DEU)

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé à couple défini sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques, par exemple en fabrication électronique ou assemblage de cartes de circuits imprimés. Le porte-embout et les lames ne sont pas inclus.