

Tournevis dynamométrique TorqueVario-S ESD 0,4-1,0 Nm réglage variable - Wiha 26629

Réf. article WH-26629

Fabricant Wiha

EAN 4010995266295

Le tournevis dynamométrique TorqueVario-S ESD couvre une plage de couple réglable en continu de 0,4 à 1,0 Nm pour le vissage contrôlé sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques. Le manche multi-composants dissipatif, avec une résistance superficielle de 10^6 à 10^9 ohms, est conforme à la norme IEC 61340-5-1. Un clic audible et perceptible signale l'atteinte du couple prédéfini.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.139 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 ISO 6789

DESCRIPTION

Le TorqueVario-S ESD permet le vissage contrôlé sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques, avec une plage de couple de 0,4 à 1,0 Nm réglable de façon continue à l'aide de l'outil de réglage Torque-Setter fourni et de l'échelle graduée numérique intégrée. Ce large champ de réglage couvre de nombreuses applications d'assemblage tout en protégeant les composants électroniques.

AVANTAGES

- Manche dissipatif ESD avec résistance superficielle 10^6 à 10^9 ohms, conforme à IEC 61340-5-1
- Plage de couple réglable en continu de 0,4 à 1,0 Nm avec l'outil Torque-Setter fourni
- Clic audible et tactile lors de l'atteinte du couple prédéfini pour un travail sécurisé
- Précision de déclenchement ± 6 %, avec traçabilité aux normes nationales selon DIN EN ISO 6789
- Manche ergonomique multi-composants de diamètre 23 mm, adapté à la plage de couple
- Compatible avec toutes les lames interchangeables de la série 2859 (six pans mâle 4 mm)

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple : 0,4 à 1,0 Nm

- Tolérance : ± 6 %
- Six pans mâle : 4,0 mm
- Diamètre du manche : 23 mm
- Longueur du manche : 127 mm
- Dimensions du produit : 195 x 35 x 35 mm (L x l x h)
- Poids : 0,139 kg
- Contenu de la livraison : manche de tournevis, outil de réglage Torque-Setter, constat de vérification

APPLICATIONS

Conçu pour le vissage contrôlé à couple défini sur des composants électroniques et des assemblages sensibles aux décharges électrostatiques, en fabrication électronique, en assemblage d'appareils et en maintenance de matériel sensible. Porte-embout et lames ne sont pas inclus dans la livraison.

Fabriqué en Allemagne. Normes : DIN EN ISO 6789, IEC 61340-5-1. HS : 82054000.