

Tournevis dynamometrique TorqueVario-S ESD 0,04-0,46 Nm pour composants sensibles aux ESD - Wiha 36851

Réf. article WH-36851

Fabricant Wiha

EAN 4010995368517

Tournevis dynamométrique ESD avec manche dissipatif (résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms) et couple à réglage variable continu de 0,04 à 0,46 Nm. Protège de façon fiable les composants sensibles aux décharges électrostatiques selon IEC 61340-5-1 avec une précision de $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.138 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 ISO 6789

DESCRIPTION

Les décharges électrostatiques incontrôlées lors de travaux sur des composants électroniques peuvent détruire définitivement des pièces sensibles. Le TorqueVario-S ESD associe le vissage contrôlé au couple avec la protection ESD selon IEC 61340-5-1. Le manche dissipatif en matière plastique conductrice présente une résistance de surface de 10^6 à 10^9 ohms et évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée. Le couple réglable en continu de 0,04 à 0,46 Nm se règle à l'aide de l'échelle numérique intégrée et de l'outil de réglage Torque-Setter fourni.

AVANTAGES

- Manche ESD selon IEC 61340-5-1 : protection maximale des composants sensibles aux décharges électrostatiques
- Résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms : évacuation contrôlée et sûre de l'énergie électrostatique
- Couple réglable en continu 0,04 - 0,46 Nm : large domaine d'application en mécanique de précision
- Signal clic au déclenchement : retour audible et perceptible pour éviter le serrage excessif
- Précision de déclenchement $\pm 6\%$ (DIN EN ISO 6789) : documentation fiable du couple
- Compatible avec les lames série 2859 et porte-embout 1/4" : facilement extensible

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple : 0,04 - 0,46 Nm (précision ± 6 % à partir de 0,1 Nm)
- Tolérance : ± 10 % dans la plage inférieure
- Six pans mâle : 4,0 mm
- Diamètre du manche : 23 mm, longueur du manche : 127 mm
- Résistance superficielle : 10^6 - 10^9 ohms
- Dimensions du produit : 195 x 35 x 35 mm (L x l x h)
- Normes : DIN EN ISO 6789, IEC 61340-5-1
- Contenu : manche dynamométrique ESD, Torque-Setter, coffret robuste, constat de vérification
- ESD : Oui

APPLICATIONS

Pour le vissage précis au couple sur des composants sensibles aux ESD en fabrication électronique, câblage de cartes et maintenance d'équipements. À utiliser avec les lames interchangeables Wiha Torque 4 mm (série 2859) ou des embouts 1/4". Fabriqué en Allemagne.