

Tournevis dynamométrique TorqueVario-S 0,1-0,6 Nm réglage variable continu - Wiha 36850

Réf. article WH-36850

Fabricant Wiha

EAN 4010995368500

Tournevis dynamométrique de précision avec plage de réglage variable continu de 0,1 à 0,6 Nm et une précision de déclenchement de $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789. Manche ergonomique multi-composants avec signal clic et outil de réglage Torque-Setter inclus - livré en coffret plastique avec constat de vérification.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Norm	DIN EN ISO 6789
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.147 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD ISO 6789

DESCRIPTION

Le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario-S dans la variante 0,1-0,6 Nm est conçu pour les besoins de couple moyens en électronique et mécanique de précision. La plage de réglage complète est réglable en continu à l'aide de l'outil de réglage Torque-Setter fourni. La précision de déclenchement de $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789 garantit des couples de serrage reproductibles et documentables.

AVANTAGES

- Couple réglable en continu 0,1 - 0,6 Nm : adapté aux vis courantes en électronique et mécanique de précision
- Signal clic au déclenchement : retour audible et perceptible pour éviter le serrage excessif
- Précision de déclenchement $\pm 6\%$ (DIN EN ISO 6789) : couples de serrage reproductibles
- Manche ergonomique multi-composants : recommandé par l'AGR, compact et léger
- Taille de manche adaptée à la plage de couple : transmission de force optimale
- Compatible avec les lames série 2859 : facilement extensible

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple : 0,1 - 0,6 Nm
- Tolérance : ± 6 %
- Six pans mâle : 4,0 mm
- Diamètre du manche : 23 mm, longueur du manche : 127 mm
- Dimensions du produit : 195 x 35 x 35 mm (L x l x h)
- Norme : DIN EN ISO 6789
- Contenu : manche dynamométrique, outil de réglage Torque-Setter, coffret plastique, constat de vérification
- Remarque : porte-embout et lames non inclus
- ESD : Non

APPLICATIONS

Pour le vissage précis au couple en mécanique de précision, fabrication électronique et câblage d'armoires. À utiliser avec les lames interchangeable Wiha Torque 4 mm (série 2859). Fabriqué en Allemagne.