

Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario-S 0,8-5,0 Nm 14 pcs coffret métal - Wiha 26893

Réf. article WH-26893

Fabricant Wiha

EAN 4010995268930

Le jeu de tournevis dynamométriques Wiha TorqueVario-S comprend le manche, 10 embouts, un porte-embout et un outil de réglage, le tout dans un coffret en métal solide. La plage de couple réglable de 0,8 à 5,0 Nm avec une précision de $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789 couvre un large domaine d'application.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.779 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6789

DESCRIPTION

Un vissage précis et sécurisé à un couple défini exige les bons outils. Le jeu TorqueVario-S de Wiha fournit tout le nécessaire dans un coffret en métal de haute qualité : un manche de tournevis dynamométrique ergonomique avec échelle numérique intégrée, dix embouts courants pour les profils les plus utilisés, un porte-embout et l'outil de réglage. Un signal clairement audible et perceptible confirme le déclenchement du couple et prévient toute détérioration de matériau ou retouche.

AVANTAGES

- Couple à réglage variable de 0,8 à 5,0 Nm pour un large domaine d'application
- Signal de déclenchement audible et perceptible pour éviter les détériorations et les retouches
- Précision de déclenchement $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789
- Poignée ergonomique - recommandée par les médecins et thérapeutes de l'AGR
- 10 embouts pour profils PH, PZ, TORX® et six pans dans une seule livraison
- Coffret en métal solide pour le rangement et le transport
- Fourni avec constat de vérification

DONNÉES TECHNIQUES

- Contenu du jeu : 14 pièces
- Tournevis dynamométrique TorqueVario-S 0,8-5 Nm (26463)
- Porte-embout à serrage par bille 1/4" x 162 mm (27526)
- Outil de réglage Torque-Setter 90 mm (26864)
- Embouts 25 mm : PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, six pans 3,0 mm, six pans 4,0 mm
- Dimensions de l'emballage : 226 x 123 x 38 mm (L x l x h)
- Norme : DIN EN ISO 6789
- Origine : Allemagne (DEU)

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé lors de travaux d'assemblage industriels, de fixation de plaquettes amovibles ou d'assemblages de précision. Plage de couple 0,8-5,0 Nm selon DIN EN ISO 6789.