

Tournevis dynamométrique TorqueVario-S ESD 0,8-5,0 Nm réglable - Wiha 30495

Réf. article WH-30495

Fabricant Wiha

EAN 4010995304959

Le tournevis dynamométrique TorqueVario-S ESD de Wiha permet un vissage contrôlé sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques. Plage de couple 0,8 à 5,0 Nm, précision de déclenchement $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789, manche ESD avec résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms selon CEI 61340-5-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.238 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD ISO 6789

DESCRIPTION

Le tournevis dynamométrique TorqueVario-S ESD permet un serrage contrôlé sur les composants sensibles aux décharges électrostatiques. Le manche dissipatif évacue l'énergie électrostatique de façon sûre et contrôlée. Le Torque-Setter fourni règle la valeur de couple sur l'échelle numérique intégrée sur toute la plage 0,8-5,0 Nm.

AVANTAGES

- Manche ESD dissipatif avec résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms, conforme à la norme CEI 61340-5-1
- Plage de couple réglable en continu de 0,8 à 5,0 Nm via échelle graduée et Torque-Setter (fourni)
- Signal clairement audible et perceptible au déclenchement du couple - évite le serrage excessif
- Précision de déclenchement $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789 - fourni avec constat de vérification d'usine
- Compatible avec toutes les lames de la série 2859 (lames interchangeables 4 mm)
- Dimensions du manche adaptées à la plage de couple pour un travail fiable et sécurisé

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple : 0,8 - 5,0 Nm
- Tolérance : ± 6 %
- Six pans mâle (fixation) : 4,0 mm
- Diamètre du manche : 36 mm
- Longueur du manche : 138 mm
- Dimensions du produit : 190 x 50 x 50 mm
- Résistance superficielle : 10^6 - 10^9 ohms
- Normes : DIN EN ISO 6789, CEI 61340-5-1

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé au couple sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques en production électronique, montage de circuits imprimés et maintenance d'équipements. Remarque : le porte-embout et les lames ne sont pas inclus.

Origine : Allemagne (DEU). Normes : DIN EN ISO 6789, CEI 61340-5-1.