

Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario-S electric 0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5 pcs - Wiha 38074

Réf. article WH-38074

Fabricant Wiha

EAN 4010995380748

Le jeu Wiha TorqueVario®-S electric assure un vissage contrôlé à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Le couple à réglage variable de 0,8 à 5,0 Nm se déclenche à la valeur souhaitée avec un signal clairement audible et perceptible, protégeant ainsi le matériau de tout dommage. Le jeu comprend un manche avec échelle numérique, 2 embouts slim, porte-embout et outil de réglage, dans un coffret résistant avec constat de vérification.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Numéro de tarif douanier **82054000**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.301 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6789

DESCRIPTION

Le TorqueVario®-S electric est le système dynamométrique VDE entièrement certifié pour les électriciens professionnels. Le manche ergonomique avec échelle numérique intégrée permet de régler précisément le couple souhaité entre 0,8 et 5,0 Nm. Les embouts slim avec isolation de protection intégrée atteignent les vis situées en profondeur dans les espaces de montage étroits. La précision de déclenchement est de $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789. Livré avec constat de vérification d'usine.

AVANTAGES

- Couple à réglage variable 0,8 - 5,0 Nm - vaste domaine d'application avec un seul outil
- Signal de déclenchement audible et perceptible : protège le matériau et évite les retouches
- Embouts slim avec isolation encastrée : accès aux vis en profondeur
- Contrôlé individuellement selon CEI 60900 - travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA
- Porte-embout isolé ClicFix avec verrouillage de lame mécanique
- Compatible avec la gamme Wiha EVF (ElectricVario Family)

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple : 0,8 - 5,0 Nm
- Précision de déclenchement : ± 6 %
- Dimensions du coffret : 190 x 50 x 50 mm
- Poids : 0,301 kg
- Normes : DIN EN ISO 6789, CEI 60900

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé lors de travaux sur et autour de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA - en installation électrique, automatismes et maintenance d'équipements. Fabriqué en Allemagne. HS 82054000.