

Tournevis dynamométrique avec manche en T TorqueFix® T 8 Nm, réglage fixe - Wiha 29229

Réf. article WH-29229

Fabricant Wiha

EAN 4010995292294

Le Wiha TorqueFix® T à manche en T est préréglé de façon permanente à 8 Nm pour un vissage sûr à couple prescrit. Il s'utilise avec les lames interchangeable Wiha Torque 6 mm et est livré avec un constat de vérification et une boîte en plastique. Tolérance $\pm 6\%$, norme DIN EN ISO 6789.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.365 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6789

DESCRIPTION

Le TorqueFix® T 8 Nm est réglé sur une valeur de déclenchement fixe de 8 Nm - aucun réglage n'est possible par conception, ce qui permet de conserver durablement la valeur étalonnée. Le manche en T confortable facilite considérablement l'application de couples élevés par rapport à un tournevis dynamométrique conventionnel.

AVANTAGES

- Couple préréglé de façon permanente à 8 Nm - étalonné durablement, aucun réglage possible
- Manche en T pour la transmission efficace de couples élevés
- Six pans mâle 6,0 mm - compatible avec les lames interchangeable Wiha Torque 6 mm
- Tolérance $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789
- Livré dans une boîte en plastique avec constat de vérification

DONNÉES TECHNIQUES

- Valeur de couple : 8 Nm (fixe)
- Tolérance : $\pm 6\%$
- Six pans mâle : 6,0 mm

- Largeur manche en T : 120 mm
- Longueur poignée en T dynamométrique : 56 mm
- Dimensions du produit : 160 x 80 x 45 mm
- Norme : DIN EN ISO 6789

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé à un couple prescrit de 8 Nm - fabrication électronique, construction mécanique et partout où un vissage sûr est exigé. Fabriqué en Allemagne.