

Tournevis dynamométrique avec manche en T TorqueFix® T 6 Nm, réglage fixe - Wiha 29228

Réf. article WH-29228

Fabricant Wiha

EAN 4010995292287

Le Wiha TorqueFix® T à manche en T est préréglé de façon permanente à 6 Nm pour un vissage sûr partout où un couple défini doit être respecté. Il s'utilise avec les lames interchangeable Wiha Torque 6 mm et est livré avec un constat de vérification et une boîte en plastique. Tolérance $\pm 6\%$, norme DIN EN ISO 6789.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.37 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6789

DESCRIPTION

Le TorqueFix® T dispose d'un couple de déclenchement fixé à 6 Nm - sans possibilité de réglage, afin d'éviter toute modification accidentelle de la valeur de couple. En combinaison avec une lame interchangeable Wiha Torque 6 mm, le manche en T couvre un large domaine d'applications où un couple prescrit doit être respecté de façon fiable.

AVANTAGES

- Couple préréglé de façon permanente à 6 Nm - aucune modification accidentelle possible
- Manche en T pour la transmission de couples élevés avec un confort de manipulation optimal
- Six pans mâle 6,0 mm - compatible avec les lames interchangeables Wiha Torque 6 mm
- Tolérance $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789 - étalonné de façon fiable
- Livré dans une boîte en plastique avec constat de vérification

DONNÉES TECHNIQUES

- Valeur de couple : 6 Nm (fixe)
- Tolérance : $\pm 6\%$
- Six pans mâle : 6,0 mm

- Largeur manche en T : 120 mm
- Longueur poignée en T dynamométrique : 56 mm
- Dimensions du produit : 160 x 80 x 45 mm
- Norme : DIN EN ISO 6789

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé à un couple prescrit dans la fabrication électronique, la construction mécanique et l'assemblage partout où une spécification de 6 Nm doit être respectée. Fabriqué en Allemagne.