

Tournevis dynamometrique TorqueVario-S ESD 0,1-0,6 Nm pour composants sensibles aux ESD - Wiha 36852

Réf. article WH-36852

Fabricant Wiha

EAN 4010995368524

Tournevis dynamométrique ESD avec manche dissipatif (résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms) et couple à réglage variable continu de 0,1 à 0,6 Nm. Protège de façon fiable les composants sensibles aux ESD selon IEC 61340-5-1 avec une précision de ± 6 % selon DIN EN ISO 6789.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.137 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 ISO 6789

DESCRIPTION

Le TorqueVario-S ESD dans la variante 0,1-0,6 Nm est adapté aux besoins de couple moyens en fabrication électronique et câblage de cartes. Le manche dissipatif multi-composants en matière plastique conductrice présente une résistance de surface de 10^6 à 10^9 ohms et évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée, protégeant les composants sensibles des dommages ESD. Le couple est réglé en continu à l'aide de l'outil de réglage Torque-Setter fourni.

AVANTAGES

- Manche ESD selon IEC 61340-5-1 : protection des composants sensibles aux décharges électrostatiques
- Résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms : évacuation contrôlée de l'énergie électrostatique
- Couple réglable en continu 0,1 - 0,6 Nm : plage typique pour les vis électroniques
- Signal clic au déclenchement : retour audible et perceptible pour éviter le serrage excessif
- Précision de déclenchement ± 6 % (DIN EN ISO 6789) : couples de serrage reproductibles
- Compatible avec les lames série 2859 et porte-embout 1/4"

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple : 0,1 - 0,6 Nm
- Tolérance : ± 6 %
- Six pans mâle : 4,0 mm
- Diamètre du manche : 23 mm, longueur du manche : 127 mm
- Résistance superficielle : 10^6 - 10^9 ohms
- Dimensions du produit : 195 x 35 x 35 mm (L x l x h)
- Normes : DIN EN ISO 6789, IEC 61340-5-1
- Contenu : manche dynamométrique ESD, Torque-Setter, coffret robuste, constat de vérification
- ESD : Oui

APPLICATIONS

Pour le vissage précis au couple sur des composants sensibles aux ESD en fabrication électronique, câblage de cartes et maintenance d'équipements. Compatible avec les lames interchangeables Wiha Torque 4 mm (série 2859) ou des embouts 1/4". Fabriqué en Allemagne.