

Tournevis dynamométrique iTorque avec échelle numérique 1,0-5,0 Nm - Wiha 36888

Réf. article WH-36888

Fabricant Wiha

EAN 4010995368883

Tournevis dynamométrique numérique avec grand écran, couple à réglage continu de 1,0 à 5,0 Nm et compteur de calibrage intégré. Le couple se règle facilement via le bouton intégré dans le manche ; l'alarme de calibrage rappelle l'utilisateur après 5 000 applications.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.373 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD ISO 6789

DESCRIPTION

Le tournevis dynamométrique Wiha iTorque dans la variante 1,0-5,0 Nm couvre la plage supérieure des couples typiques des outils à main, comme ceux requis pour les vis de machines plus grandes et le remplacement de plaquettes carbure. Le grand écran numérique affiche la valeur réglée en Nm ou in.lbs ; les unités sont commutables par simple pression. Le manche composite ergonomique plastique-métal avec zones molles et un diamètre de 40 mm transmet les couples élevés sans fatigue. La précision de déclenchement est de ± 6 % selon DIN EN ISO 6789.

AVANTAGES

- Grand écran numérique : lecture rapide et fiable de la valeur Nm réglée
- Commutation des unités Nm/in.lbs : utilisation flexible dans les environnements internationaux
- Click Control : compteur intégré documentant chaque application
- Alarme de calibrage après 5 000 applications : rappel en temps utile du cycle de calibrage
- Précision de déclenchement ± 6 % (DIN EN ISO 6789) : contrôle du couple fiable
- Diamètre du manche 40 mm : volume suffisant pour les couples jusqu'à 5,0 Nm

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple : 1,0 - 5,0 Nm (9 - 44 in.lbs)
- Tolérance : ± 6 %
- Six pans mâle : 4,0 mm
- Diamètre du manche : 40 mm, longueur du manche : 134 mm
- Dimensions du produit : 195 x 80 x 60 mm (L x l x h)
- Alimentation : 1 x pile bouton 3,0 V (35 mAh, non fournie)
- Norme : DIN EN ISO 6789
- Remarque : remplacement de la batterie uniquement par révision complète
- ESD : Non

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé en fabrication de précision, remplacement de plaquettes carbure et partout où les cycles de calibrage doivent être surveillés. Compatible avec les lames interchangeables Wiha Torque 4 mm (série 2859). Fabriqué en Allemagne.