

Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario-S electric 0,8-5,0 Nm 14 pcs VDE - Wiha 40674

Réf. article WH-40674

Fabricant Wiha

EAN 4010995406745

Le jeu Wiha TorqueVario-S electric 40674 contient 14 pièces pour le vissage contrôlé sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA: un manche de tournevis dynamométrique à réglage variable 0,8-5,0 Nm, 9 embouts slim, adaptateur, outil de réglage et tournevis SoftFinish electric slimVario, le tout dans une trousse repliable. Contrôlé selon CEI 60900 et DIN EN ISO 6789 avec une précision de déclenchement de +/-6%.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	DIN EN ISO 6789
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.55 kg

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6789

DESCRIPTION

Le jeu Wiha TorqueVario-S electric 40674 est un système dynamométrique entièrement certifié pour le serrage contrôlé des fixations sur des composants électriques sous tension. Le manche ergonomique avec échelle numérique intégrée permet un réglage continu de 0,8 à 5,0 Nm. Un signal nettement audible et perceptible au déclenchement du couple protège contre les détériorations et élimine les retouches.

AVANTAGES

- Plage de couple variable 0,8-5,0 Nm: couvre un large spectre d'applications en électrotechnique
- Précision de déclenchement +/-6%: conforme à DIN EN ISO 6789 pour des serrages fiables
- Contrôlé selon CEI 60900: travail sécurisé sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA
- Embouts slim à isolation encastrée: accès aux vis en profondeur sans risque de contact
- Porte-embout isolé ClicFix à verrouillage de lame: maintien sûr des embouts slim de 75 mm
- Extensible et compatible avec la famille de produits EVF de Wiha

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple: 0,8-5,0 Nm, à réglage variable



- Précision de déclenchement: +/-6%
- Dimensions du produit: 246 x 225 x 45 mm (L x l x h)
- Normes: DIN EN ISO 6789, CEI 60900
- Composition: 1x tournevis dynamométrique TorqueVario-S electric (26626), 1x outil de réglage (26864), 1x tournevis SoftFinish slimVario electric 6,0 mm (34577), 1x adaptateur TorqueVario-S electric 6,0 mm (35870), embout slim Fente 2,5/3,5/5,5 mm x 75 mm, embout slim Phillips PH1/PH2, embout slim Pozidriv PZ1/PZ2, embout slim PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 et SL/PZ2, 1x trousse repliable

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA, adapté aux électriciens, techniciens de service et postes industriels à haute exigence de sécurité. Fabriqué en Allemagne. Normes: DIN EN ISO 6789, CEI 60900.