

Lame interchangeable System 6 Fente 4,0/6,0 mm, 150 mm, acier CrVMo - Wiha 00629

Réf. article WH-00629

Fabricant Wiha

EAN 4010995006297

Lame interchangeable SYSTEM 6 double face avec profils à fente 4,0 mm et 6,0 mm sur une lame de 150 mm. Acier chrome-vanadium-molybdène de haute qualité, trempé à cœur, finition argent titane avec dimensions d'entraînement marquées au laser pour identification immédiate. Compatible avec tous les manches Wiha SYSTEM 6 (série 284, hexagone 6,0 mm).

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.032 kg



DESCRIPTION

La lame interchangeable SYSTEM 6 fente 4,0/6,0 mm regroupe deux tailles de fente très utilisées sur une lame de 150 mm. La finition argent titane avec les dimensions marquées au laser permet une identification immédiate. La lame s'engage dans tous les manches Wiha SYSTEM 6 (série 284) par le serrage à bille Click-Stop, et la longueur de lame se règle de 42 à 114 mm dans le manche télescopique.

AVANTAGES

- Fente 4,0 mm et 6,0 mm sur une lame: deux tailles sans changer de manche
- Acier CrVMo trempé à cœur: longue durée de vie et résistance aux chocs
- Finition argent titane avec marquage laser: identification rapide et fiable
- Compatible avec tous les manches SYSTEM 6 (série 284 / hexagone 6,0 mm)
- Longueur de lame 42-114 mm réglable dans le manche télescopique

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil 1: fente 4,0 mm (épaisseur de lame 0,8 mm)
- Profil 2: fente 6,0 mm (épaisseur de lame 1,0 mm)
- Longueur totale: 150 mm
- Lame six pans: 6 mm
- Matériau: acier chrome-vanadium-molybdène, trempé à cœur, argent titane
- Dimensions: 150 x 7 x 6 mm (L x l x h)

APPLICATIONS

Montage et maintenance avec vis à fente de 4,0 mm et 6,0 mm en mécanique, électrotechnique et installation de bâtiment. A utiliser avec le manche télescopique SYSTEM 6 pour une profondeur variable.

Fabriqué en Allemagne (DEU). Code douanier: 82079030.