

Tournevis SoftFinish electric PlusMinus/Phillips SL/PH2 x 100 mm - Wiha 30715

Réf. article WH-30715

Fabricant Wiha

EAN 4010995307158

Tournevis isolé certifié VDE pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. L'embout combiné SL/PH2 à géométrie PlusMinus évite le glissement sur les vis de bornes dans les armoires électriques, les coffrets à fusibles et les borniers. Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, bleui et entièrement isolé, fabriqué selon IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.095 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le Wiha 30715 combine un embout Phillips PH2 et un embout fendu dans un seul outil isolé pour les travaux sur vis de bornes sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La lame de 100 mm et le manche de 36 mm de diamètre sont adaptés aux têtes de vis PH2 plus larges.

AVANTAGES

- Certifié VDE selon IEC 60900 - utilisation sécurisée jusqu'à 1 000 V AC
- Embout combiné PlusMinus/Phillips SL/PH2 - un outil pour deux types de vis
- Pas de glissement sur les vis de bornes dans les armoires et borniers
- Manche SoftFinish de 36 mm de diamètre - transmission ergonomique du couple
- Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, bleui et entièrement isolé

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil d'embout : SL/PH2 (PlusMinus/Phillips)
- Longueur lame visible : 100 mm
- Diamètre du manche : 36 mm
- Longueur totale : 218 mm

- Dimensions du produit : 218 x 36 x 36 mm (L x l x h)
- Matériau lame : acier chrome-vanadium-molybdène, bleui, isolé
- Poids : 95 g

APPLICATIONS

Adapté à l'installation électrique, au montage d'armoires et à tous les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Embout combiné SL/PH2 pour vis à fente et vis Phillips dans les coffrets à fusibles et les borniers.

Fabrique en Allemagne. Fabrique selon IEC 60900. Code douanier 82054000.