

Tournevis SoftFinish electric Six pans 2,5 x 75 mm, VDE - Wiha 30361

Réf. article WH-30361

Fabricant Wiha

EAN 4010995303617

Le tournevis SoftFinish electric Six pans 2,5 x 75 mm de Wiha est conçu pour les vis six pans creux sur des composants électriques sous tension. La lame est entièrement isolée en acier chrome-vanadium bruni, fabriquée selon la norme CEI 60900. Certifié VDE, longueur totale 179 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.028 kg



DESCRIPTION

Le tournevis SoftFinish electric à lame six pans de 2,5 mm est destiné aux travaux de montage sur vis six pans creux en présence de tension. L'isolation complète, la certification VDE et la conformité à la norme CEI 60900 en font un outil fiable pour la maintenance électrique et le montage d'armoires.

AVANTAGES

- Lame entièrement isolée en acier chrome-vanadium bruni - fabriquée selon la norme CEI 60900
- Certifié VDE pour une utilisation sûre sur les parties électriques sous tension
- Manche SoftFinish pour un travail prolongé sans fatigue
- Profil six pans de 2,5 mm pour un engagement précis dans les vis six pans creux

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans femelle : 2,5 mm
- Longueur lame visible : 75 mm
- Diamètre du manche : 23 mm
- Longueur totale : 179 mm
- Dimensions du produit : 179 x 23 x 23 mm
- Matière : acier chrome-vanadium, bruni, isolé

APPLICATIONS

Pour visser et dévisser des vis six pans creux lors de travaux d'installation électrique, de montage d'armoires de commande et de maintenance générale sous tension.

Origine : Allemagne (DEU). Fabriqué selon CEI 60900.