

Tapis de sol ESD en mousse PUR, conducteur, noir, profil hémisphérique, 960 x 660 x 14 mm - Ergokomfort RN-ESD-B1

Réf. article 20.004.1

Fabricant Ergokomfort

Tapis anti-fatigue conducteur en polyuréthane expansé pour postes de travail debout secs. Le profil hémisphérique soulage les jambes et les articulations et facilite le passage des chariots.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Hauteur	14
Largeur	660
Norm	IEC 61340-5-1
Pays d'origine	Allemagne
Poids	2.8 kg
Tiefe	960
Unité de vente	1 Stück
Équipement ESD	ESD-Beläge



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1 DIN 4102

DESCRIPTION

Le tapis de sol ESD Ergokomfort RN-ESD-B1 protège les composants sensibles aux décharges électrostatiques tout en soulageant le personnel aux postes de travail debout majoritairement secs. Le profil hémisphérique aplati réduit la résistance à la rotation et facilite le passage des chariots.

AVANTAGES

- Dissipation conductrice des charges statiques par le point de mise à la terre à bouton-pression
- Le polyuréthane expansé amortit et soulage les jambes, le dos et les articulations
- Profil hémisphérique aplati pour une station debout stable et un déplacement facile

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau: polyuréthane expansé (PUR)
- Surface: hémisphères
- Dimensions: 960 x 660 x 14 mm, chanfrein inclus

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Épaisseur: 14 mm
- Résistance à la terre: 10^5 à 10^7 Ohm
- Comportement au feu: difficilement inflammable selon DIN 4102 classe B1
- Couleur: noir
- Poids: 2,8 kg

APPLICATIONS

Pour les zones protégées ESD (EPA) en production, montage et contrôle sur sols majoritairement secs. Largeurs et formes spéciales disponibles.

NORMES ET CONFORMITÉ

Résistance à la terre selon DIN EN 61340-5-1. Protection incendie selon DIN 4102 classe B1. Garantie fabricant de trois ans.