

Système d'amenée automatique de soudure 0,8 mm - Hakko 375-07

Réf. article HK-375-07

Fabricant Hakko

EAN 4962615015878

Dévidoir automatique de soudure compact doté d'une fonction anti-éclaboussures à rainure en V. Conçu pour le fil de soudure de 0,8 mm avec une longueur d'amenée de 50 mm. Réduit les éclaboussures de soudure et de flux grâce à une technologie de rainurage en V innovante. Compatible avec les supports de bobines de soudure standard.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	84609000
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

Le Hakko 375-07 est un dévidoir automatique de soudure compact et peu encombrant, conçu pour réduire les éclaboussures de soudure et de flux lors des opérations de brasage. Doté d'un mécanisme de découpe à rainure en V innovant, ce système réduit l'accumulation de pression gazeuse provenant du flux, garantissant une amenée de soudure plus propre et mieux maîtrisée. Idéal pour les applications de brasage de précision exigeant une amenée de fil régulière et une contamination réduite.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La technologie anti-éclaboussures à rainure en V réduit les éclaboussures de soudure et de flux jusqu'à 70-80 % par rapport à une amenée standard
- Conception compacte adaptée aux supports de bobines de soudure standard, dont le Hakko 611
- Commande simple par interrupteur MARCHE/ARRÊT pour un réglage précis de la quantité de soudure amenée
- Compatible avec un interrupteur manuel optionnel ou un interrupteur de commande externe pour un flux de travail plus efficace
- Prend en charge plusieurs diamètres de fil de soudure pour des applications polyvalentes
- Compatible avec les flux sans halogène pour le brasage sans plomb

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre du fil de soudure	0,8 mm (prend également en charge 0,3, 0,5, 0,6, 1,0 mm)
Longueur d'amenée de soudure	50 mm par cycle
Types de soudure compatibles	Sans plomb (Sn-3Ag-0.5Cu), flux sans halogène
Plage de température de fonctionnement	350-400°C (selon le réglage du fer)
Mode de commande	Interrupteur MARCHE/ARRÊT avec interrupteur externe optionnel
Compatibilité	Supports de bobines de soudure standard (compatible Hakko 611)
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Le Hakko 375-07 est idéal pour les opérations de brasage à grand volume, l'assemblage électronique de précision et les applications où il est essentiel de réduire au minimum les éclaboussures de soudure et la contamination par le flux. Le mécanisme à rainure en V est particulièrement efficace pour prévenir l'oxydation du flux et réduire les reprises. Convient aussi bien aux applications de brasage sans plomb que traditionnelles.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Dévidoir automatique de soudure Hakko 375-07
- Manuel d'instructions
- Accessoires optionnels disponibles séparément (interrupteur manuel, interrupteur de commande externe)