

Brucelles ESD SMD 105 mm forme 46d, pointe coudée 5,4 mm, dissipative - Bernstein 5-864-135

Réf. article BS-5-864-135

Fabricant Bernstein

EAN 4250838532914

Les brucelles ESD SMD 5-864-135 possèdent une pointe plate et coudée vers le haut de 5,4 mm de large, avec un revêtement ESD antidérapant trempé et une résistance superficielle de 10^6 à 10^9 ohms. Elles conviennent à la manipulation de composants CMS et de pièces optiques sensibles comme les lentilles et les miroirs.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.0099 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Le montage de composants CMS sensibles ou de pièces optiques comme les lentilles et les miroirs exige des brucelles qui ne rayent pas la surface et n'entraînent pas de décharge électrostatique. Le modèle 5-864-135 associe une pointe plate et coudée vers le haut de 5,4 mm de large à un revêtement dissipatif trempé dans du PVC.

AVANTAGES

- Pointe plate, anguleuse et coudée vers le haut de 5,4 mm de large pour une prise antidérapante.
- Pointe trempée dans du PVC qui protège les lentilles, prismes et miroirs des rayures.
- Revêtement ESD avec une résistance superficielle comprise entre 10^6 et 10^9 ohms pour un usage en zone EPA.
- Acier inoxydable antimagnétique SA à surface mate et non éblouissante.
- Longueur totale compacte de 105 mm et poids de 14 g pour un travail sans fatigue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Pointe	dissipative, ESD trempée dans du PVC
Forme de pointe	plate, anguleuse, coudée vers le haut, 5,4 mm de large, antidérapante

Caractéristique	Valeur
Forme	46d
Matériau	acier inoxydable SA, antimagnétique
Revêtement ESD	dissipatif entre 10^6 et 10^9 ohms
Surface	mate, lisse et non éblouissante
Longueur totale	105 mm
Poids	14 g

UTILISATION

- Saisie et positionnement de composants CMS en montage électronique.
- Manipulation d'optiques laser, de lentilles, de miroirs et de prismes sans rayures ni traces de doigts.
- Manipulation de cristaux sensibles et de composants optiques en zone protégée ESD.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Résistance superficielle 10^6 à 10^9 ohms selon DIN EN 61340-5-1
- EAN 4250838532914
- Code tarifaire douanier 82032000
- Pays d'origine Italie