

Mâchoires de protection rapides aluminium et caoutchouc 50 mm, fixation Dual Lock (paire) - Bernstein 9-900-K50-ALG

Réf. article BS-9-900-K50-ALG

Fabricant Bernstein

EAN 4250838533058

Les mâchoires de protection 9-900-K50-ALG en aluminium antimagnétique avec revêtement caoutchouc élastique, résistant à l'eau et à l'huile, se fixent sur l'étau 9-205-K de 50 mm par attache Dual Lock. La fixation tient plus de 1 000 cycles et se détache sans laisser de résidu.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82057000
Poids	0.072 kg



DESCRIPTION

Pour changer rapidement les mors de l'étau 9-205-K, les mâchoires de protection 9-900-K50-ALG en aluminium antimagnétique avec revêtement caoutchouc élastique, résistant à l'eau et à l'huile, s'imposent.

AVANTAGES

- Attache Dual Lock à clipser au lieu de coller, connexion ferme et précise sur plus de 1 000 cycles
- Revêtement caoutchouc élastique, résistant à l'eau et à l'huile, protège les pièces fragiles des dommages
- Aluminium antimagnétique comme matériau support, adapté à une largeur de mors de 50 mm
- Résistant en continu de -30 à +70°C, brièvement jusqu'à +95°C
- Accessoire KLETT-K050x25 disponible pour ajouter des bandes autocollantes supplémentaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Convient pour	Étau à changement rapide 9-205-K, largeur de mors 50 mm
Fixation	Attache souple, à nouveau détachable
Connexion	Solide, stable, précise, exacte
Usage	Pour pièces aux surfaces sensibles aux rayures
Matériau support	Aluminium, métal léger antimagnétique
Revêtement	Caoutchouc, élastique, résistant à l'eau et à l'huile, robuste

Caractéristique	Valeur
Unité de conditionnement	paire
Accessoire	KLETT-K050x25, attache Dual Lock, autocollante 50 x 25 mm (VE10)
Dimensions	env. 50 x 30 x 14 mm
Poids	72 g

APPLICATION

Les mâchoires de protection conviennent à l'étau à changement rapide SPANNFIX 9-205-K. Une simple pression rapproche les têtes en champignon imbriquées et crée une connexion ferme mais détachable, applicable croisée, décalée ou superposée, résistante même à des vibrations prolongées. Le système breveté Dual Lock de 3M convient aux ateliers changeant souvent de type de mors.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- EAN 4250838533058
- Code douanier 82057000
- Pays d'origine Chine