

## Clé plate simple VDE 12,0 mm avec isolation bicolore 1000 V, chrome-vanadium - Bernstein 16-507-VDE

Réf. article BS-16-507-VDE

Fabricant Bernstein

EAN 4250838510370

La clé plate simple VDE 12,0 mm dispose d'une isolation bicolore multicouche jusqu'à 1000 V et est contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900. Cet outil en chrome-vanadium, ouverture de mâchoire à 15°, convient aux travaux de serrage sur installations sous tension jusqu'à 1000 V.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 82041100 |
| Poids                    | 0.058 kg |



## NORMES & CONFORMITÉ

EN 60900 IEC 60900 DIN 7446

## DESCRIPTION

Électriciens et techniciens de maintenance qui serrent sous tension ont besoin d'un outil isolé fiable. La clé plate simple 12,0 mm est contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900 et homologuée pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

## AVANTAGES

- Isolation bicolore multicouche par trempage, rouge à l'extérieur et jaune en dessous, rend tout dommage de la couche externe visible immédiatement.
- Isolation prévue pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 V, contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900.
- Ouverture de mâchoire à 15° facilite le serrage et le desserrage même dans les espaces exigus.
- Ouverture de 12,0 mm en acier chrome-vanadium, chromé selon DIN 7446, pour la résistance et la protection contre la corrosion.
- Isolation conforme REACH et sans phtalates, pour un poids de seulement 58 g.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristique       | Valeur  |
|-----------------------|---------|
| Ouverture de mâchoire | 12,0 mm |

| Caractéristique   | Valeur                                |
|-------------------|---------------------------------------|
| Isolation         | Isolation bicolore multicouche 1000 V |
| Angle de mâchoire | 15°                                   |
| Matière           | Chrome-vanadium                       |
| Finition          | Chromé selon DIN 7446                 |
| Poids             | 58 g                                  |

## UTILISATION

- Installation électrique et montage d'armoires pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.
- Maintenance et service sur moteurs électriques, borniers et tableaux de distribution.
- Partout où un outil isolant contrôlé VDE est exigé.

## NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900, homologuée pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.
- EAN 4250838510370
- Code douanier 82041100
- Pays d'origine Allemagne