

Clé à douille VDE 3,0 mm, isolée de protection, DIN 7445 - Bernstein 16-298-VDE

Réf. article BS-16-298-VDE

Fabricant Bernstein

EAN 4250838512220

La clé à douille VDE 16-298-VDE de 3,0 mm est trempée et brunie sur toute sa longueur, son manche plastique 2 composants est antichoc et isolé de protection selon DIN 7445. Le trou de suspension pratique la garde à portée de main sur l'établi, pour 40 g et 225 mm de longueur totale.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Poids	0.04 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60900 IEC 60900 DIN 7445

DESCRIPTION

Bernstein fabrique ses clés à douille VDE à 100% en Allemagne et teste chaque lame sur un banc d'essai de couple pour obtenir une rupture nette et définie selon la norme DIN, car seule une rupture nette est considérée comme sûre. La clé à douille VDE 16-298-VDE de 3,0 mm est le résultat direct de cette fabrication.

AVANTAGES

- Lame de 3,0 mm, trempée et brunie sur toute sa longueur pour une précision durable
- Manche plastique 2 composants antichoc et isolé de protection pour un travail sûr
- Trou de suspension pratique pour un rangement ordonné sur l'établi
- Lame en acier chrome-vanadium de haute qualité, trempée contre la torsion
- Longueur totale compacte de 225 mm pour seulement 40 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Ouverture de clé	3,0 mm
Manche	Plastique 2 composants, manche antichoc
Isolation	Isolée de protection

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Équipement	Trou de suspension pratique
Lame	Trempée sur toute la longueur, brunie
Norme	DIN 7445
Longueur totale	225 mm
Poids	40 g

APPLICATION

Pour visser des écrous et boulons hexagonaux de 3,0 mm en installation électrique et en service courant, sous tension jusqu'à 1000 volts.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Nos outils VDE sont testés pièce par pièce selon la norme VDE EN 60900 / IEC 60900 et homologués pour des travaux sous tension jusqu'à 1000 volts, l'isolation est conforme REACH et sans phtalates.
- Lame fabriquée et testée selon DIN 7445
- EAN 4250838512220
- Code douanier 82054000
- Pays d'origine Allemagne