

Pince de téléphoniste VDE 160 mm droite dentée avec coupe-fil jusqu'à Ø 2,0 mm - Bernstein 13-915-VDE

Réf. article BS-13-915-VDE

Fabricant Bernstein

EAN 4250838509473

La pince de téléphoniste VDE 160 mm de Bernstein à mors droits et dentés avec coupe-fil intégré coupe le fil d'acier jusqu'à Ø 2,0 mm et est contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900 pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Elle convient au câblage dans les armoires électriques.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	DIN ISO 5745
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.15 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60900 IEC 60900 DIN ISO 5745

DESCRIPTION

Pour câbler et sectionner des lignes de commande sous tension, une pince de téléphoniste fine avec coupe-fil intégré est indispensable. La pince de téléphoniste VDE 160 mm de Bernstein à mors droits et dentés coupe le fil d'acier jusqu'à Ø 2,0 mm et est contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900 pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 volts.

AVANTAGES

- Les mors droits et dentés saisissent et maintiennent fermement petites pièces et fils.
- Le coupe-fil intégré sectionne le fil d'acier jusqu'à Ø 2,0 mm directement dans la pince.
- Acier à outils spécial, trempé à l'huile et chromé, pour une longue durée de vie.
- Manche plastique monocomposant selon la norme VDE IEC 60900 / EN 60900, isolé jusqu'à 1000 volts.
- Avec 150 g pour 160 mm de longueur, la pince reste compacte dans les armoires électriques exiguës.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique

Valeur

Capacité de coupe, fil d'acier jusqu'à Ø 2,0 mm

Caractéristique	Valeur
Matière	acier à outils spécial, trempé à l'huile
Surface	chromée
Manche	plastique monocomposant, norme VDE IEC 60900 / EN 60900
Longueur totale	160 mm
Poids	150 g

UTILISATION

- Câblage et sectionnement de lignes de commande et de signal sous tension jusqu'à 1000 volts.
- Maintien et positionnement de bornes et petites pièces dans les armoires électriques.
- Télécommunications et réseaux, là où un outil isolé est exigé.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Contrôlée selon VDE EN 60900 / IEC 60900, pièce par pièce, pour des tensions jusqu'à 1000 volts.
- Isolation conforme REACH et sans phtalate, fabriquée selon DIN ISO 5745.
- EAN 4250838509473
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Allemagne