

Clé plate simple VDE 19,0 mm avec isolation bicolore 1000 V, chrome-vanadium - Bernstein 16-513-VDE

Réf. article BS-16-513-VDE

Fabricant Bernstein

EAN 4250838510424

La clé plate simple VDE 19,0 mm dispose d'une isolation bicolore multicouche jusqu'à 1000 V et est contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900. Cet outil en chrome-vanadium, ouverture de mâchoire à 15°, convient aux travaux de serrage sur installations sous tension jusqu'à 1000 V.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	DIN 7446
Numéro de tarif douanier	82041100
Poids	0.16 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60900 IEC 60900 DIN 7446

DESCRIPTION

Quiconque intervient sur des installations jusqu'à 1000 V choisit un outil VDE contrôlé pièce par pièce. La clé plate simple 19,0 mm est contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900 et homologuée pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

AVANTAGES

- Isolation bicolore multicouche par trempage, rouge à l'extérieur et jaune en dessous, rend tout dommage de la couche externe visible immédiatement.
- Isolation prévue pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 V, contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900.
- Ouverture de mâchoire à 15° facilite le serrage et le desserrage même dans les espaces exigus.
- Ouverture de 19,0 mm en acier chrome-vanadium, chromé selon DIN 7446, pour la résistance et la protection contre la corrosion.
- Isolation conforme REACH et sans phtalates, pour un poids de seulement 160 g.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Ouverture de mâchoire	19,0 mm

Caractéristique	Valeur
Isolation	Isolation bicolore multicouche 1000 V
Angle de mâchoire	15°
Matière	Chrome-vanadium
Finition	Chromé selon DIN 7446
Poids	160 g

UTILISATION

- Installation électrique et montage d'armoires pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.
- Maintenance et service sur moteurs électriques, borniers et tableaux de distribution.
- Partout où un outil isolant contrôlé VDE est exigé.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900, homologuée pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.
- EAN 4250838510424
- Code douanier 82041100
- Pays d'origine Allemagne