

Kit étau à rotule ESD SPANNFIX à visser avec fiche et câble de terre - Bernstein 9-215-ESD-SET1

Réf. article BS-9-215-ESD-SET1

Fabricant Bernstein

EAN 4250838529716

Ce kit ESD associe l'étau à rotule SPANNFIX à visser à une fiche de mise à la terre et un câble de terre de 1,8 m (1 mégohm) pour un raccordement direct au point de terre. L'étau maintient avec une force de serrage de 1470 N sur 70 mm, et le revêtement ESD dissipatif (10^7 à 10^8 ohms) le rend conforme EPA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82057000
Poids	1.4 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Les postes ESD vissés en permanence ont besoin non seulement d'un étau dissipatif, mais aussi de sa liaison au point de terre. Ce kit fournit l'étau à rotule SPANNFIX à visser avec une fiche de mise à la terre et un câble de terre de 1,8 m, déjà assortis.

AVANTAGES

- Étau à rotule avec force de serrage de 1470 N sur 70 mm, orientable à 360° et inclinable de $\pm 45^\circ$
- Revêtement poudre ESD noir dissipatif à 10^7 à 10^8 ohms pour poste conforme EPA
- Fixation solide par vissage sur une embase de 150 x 106 mm avec quatre trous de 9 mm
- Fiche de mise à la terre 2x10 mm et raccord M5 pour un montage flexible au point de terre
- Câble de terre de 1,8 m avec résistance de protection de 1 mégohm et deux boutons-pression de 10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Rotule	Orientable à 360°, blocage rapide en continu, fabriqué en Allemagne
Fixation	À visser, embase 150 x 106 mm, 4 trous de passage de 9 mm
Mors	Mors plastique ESD 50 mm avec grip

Caractéristique	Valeur
Largeur de serrage	70 mm
Profondeur de serrage	38 mm
Force de serrage	1470 N
Angle d'inclinaison	± 45°
Accessoires	Mors de rechange réf. 9-900-E50-ESD (paire)
Matériau	Fonte d'aluminium avec revêtement poudre ESD noir, dissipatif 10 ⁷ à 10 ⁸ ohms
Dimensions	env. 220 x 180 x 115 mm
Poids	1400 g
Couple maximal	rotule Ø 40 mm env. 24 Nm, rotule Ø 60 mm env. 100 Nm

APPLICATION

Pour les postes de brasage, de contrôle et de montage en zone protégée électrostatiquement (poste ESD/zone de protection ESD) où l'étau et sa liaison à la terre sont nécessaires ensemble.

CONTENU DU KIT

- 9-215-ESD étau à rotule SPANNFIX à visser, dissipatif
- 9-359-2 fiche de mise à la terre ESD 2x10 mm et raccord M5
- 9-343-1 câble de terre ESD 1 mégohm, 1800 mm, 2 boutons-pression 10/10

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Conforme EPA pour zones protégées électrostatiquement
- EAN 4250838529716
- Code tarifaire douanier 82057000
- Pays d'origine Allemagne