

Pince universelle VDE 190 mm dentée selon DIN ISO 5746 pour fil jusqu'à Ø 2,3 mm - Bernstein 13-937-VDE

Réf. article BS-13-937-VDE

Fabricant Bernstein

EAN 4250838509541

La pince universelle VDE 190 mm de Bernstein selon DIN ISO 5746 coupe le fil d'acier doux et dur jusqu'à Ø 2,3 mm avec des tranchants trempés par induction et est contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900 pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Sa longueur ajoute du bras de levier.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	DIN 5244, DIN ISO 5746
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.28 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 5746 EN 60900 IEC 60900 ISO 5746 DIN 5244

DESCRIPTION

Pour les travaux plus exigeants sur armoire électrique, la pince universelle VDE 190 mm de Bernstein offre plus de bras de levier que la version compacte. Construite selon DIN ISO 5746, elle coupe le fil d'acier jusqu'à Ø 2,3 mm et est contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900 pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 volts.

AVANTAGES

- Construite selon DIN ISO 5746 (DIN 5244) pour fil doux comme pour fil dur.
- Les tranchants trempés par induction coupent le fil d'acier jusqu'à Ø 2,3 mm proprement, sans éclat.
- La longueur de 190 mm ajoute un bras de levier par rapport à la version 170 mm.
- Acier à outils spécial, trempé à l'huile et chromé, pour une longue durée de vie.
- Manche plastique monocomposant selon la norme VDE IEC 60900 / EN 60900, isolé jusqu'à 1000 volts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Norme	DIN ISO 5746 (DIN 5244)

Caractéristique	Valeur
Aptitude	fil doux et fil dur
Capacité de coupe, fil d'acier	jusqu'à Ø 2,3 mm
Tranchants	trempés par induction
Matière	acier à outils spécial, trempé à l'huile
Surface	chromée
Manche	plastique monocomposant, norme VDE IEC 60900 / EN 60900
Longueur totale	190 mm
Poids	280 g

UTILISATION

- Saisie, cintrage et coupe de fils plus épais sous tension jusqu'à 1000 volts.
- Outil manuel universel pour l'installation, la maintenance et la réparation exigeant plus de force.
- Utilisation partout où un outil isolé selon la norme VDE est exigé.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Contrôlée selon VDE EN 60900 / IEC 60900, pièce par pièce, pour des tensions jusqu'à 1000 volts.
- Isolation conforme REACH et sans phtalate, fabriquée selon DIN ISO 5746.
- EAN 4250838509541
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Allemagne