

Tournevis ESD TORX T7 à manche dissipatif, lame de 50 mm avec trou dans le manche - Bernstein 6-663-L

Réf. article BS-6-663-L

Fabricant Bernstein

EAN 4250838507776

Le tournevis ESD TORX T7 de Bernstein possède une lame de 50 mm et un manche dissipatif d'une résistance superficielle de 10^5 à 10^7 Ohm. La lame chromée mate en acier chrome-vanadium-molybdène est fabriquée selon la norme DIN ISO. Il permet de travailler avec précision sur des vis Torx en zone protégée ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Poids	0.015 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Desserrer ou serrer des vis Torx en zone protégée ESD exige un outil qui ne met pas en danger les composants sensibles. Le tournevis ESD TORX T7 dissipe en toute sécurité les charges statiques grâce à une résistance superficielle de 10^5 à 10^7 Ohm et guide sa lame de 50 mm avec précision dans la tête de vis.

AVANTAGES

- Manche ESD dissipatif avec capuchon rotatif, conductance 10^5 à 10^7 Ohm, pour un travail sûr sur des composants sensibles à l'électricité statique
- Lame de 3,5 mm de diamètre en acier chrome-vanadium-molybdène, chromée mate et trempée sur toute sa longueur
- Pointe brunie noire fabriquée selon la norme DIN ISO, stable dimensionnellement et sans éclat de chrome
- Capuchon rotatif souple qui maintient le tournevis en position même sous pression de démarrage
- Longueur totale de 150 mm pour seulement 15 g, manche ergonomique bien en main
- Trou supplémentaire dans le manche pour fixer le tournevis avec une cordelette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Manche	manche ESD dissipatif avec capuchon rotatif, conductance 10^5 à 10^7 Ohm
Longueur de lame	50 mm
Diamètre de lame	Ø 3,5 mm
Largeur de lame	T7
Matériau de la lame	acier chrome-vanadium-molybdène, chromé mat
Pointe	brunie noire, fabriquée selon la norme DIN ISO
Longueur totale	150 mm
Poids	15 g

APPLICATION

Le tournevis ESD TORX T7 est conçu pour les travaux sur des sous-ensembles sensibles à l'électricité statique en production électronique, en maintenance et en réparation. Il convient à tous les assemblages Torx T7 courants sur appareils, cartes et connecteurs en zone protégée ESD (EPA).

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Pointe fabriquée selon la norme DIN ISO
- Manche dissipatif, adapté EPA pour le travail en zone protégée ESD (donnée du fabricant)
- EAN 4250838507776
- Code douanier 82054000
- Pays d'origine Allemagne