

Tournevis testeur de tension VDE avec lampe témoin 3,0 mm - Bernstein 4-343-VDE

Réf. article BS-4-343-VDE

Fabricant Bernstein

EAN 4250838504119

Le testeur de tension VDE 4-343-VDE détecte la tension alternative de 220 à 250 V selon DIN VDE 0680 partie 6 par simple contact du point de contact conducteur. Le manche transparent à lampe intégrée signale instantanément la présence de tension, la lame en acier chrome-vanadium mesure 65 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	VDE 0680
Numéro de tarif douanier	82054000
Poids	0.016 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60900 IEC 60900

DESCRIPTION

Avant d'intervenir sur une installation électrique, il faut savoir si une ligne est encore sous tension. Le testeur de tension 4-343-VDE détecte la tension alternative de 220 à 250 V selon DIN VDE 0680 partie 6 par contact du point conducteur situé sur la tête rouge du manche.

AVANTAGES

- Testeur de phase fabriqué en Allemagne avec marquage CE détecte la tension alternative de 220 à 250 V.
- Manche en plastique transparent à lampe intégrée signale instantanément et clairement la présence de tension.
- Lame en acier chrome-vanadium de haute qualité, nickelée, longueur 65 mm pour un diamètre de 3 mm et une épaisseur de 0,7 mm.
- Tête de manche rouge avec point de contact conducteur, un contact minimal suffit à établir le contact.
- Manche entièrement isolé avec protection antidérapante et clip, longueur totale 140 mm pour seulement 16 g.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Plage de mesure	220 à 250 V CA
Norme	DIN VDE 0680 partie 6:1977-04
Matière de la lame	acier chrome-vanadium, nickelée
Longueur de lame	65 mm
Diamètre de lame	3 mm
Largeur de lame	3 mm
Épaisseur de lame	0,7 mm
Pointe de lame	biseautée en oblique, légèrement striée
Manche	plastique transparent à lampe intégrée, capuchon rouge avec point de contact
Longueur totale	140 mm
Poids	16 g

UTILISATION

- Détection de tension alternative sur câbles, prises et bornes avant le début des travaux.
- Contrôle visuel rapide grâce à la lampe intégrée, sans appareil de mesure séparé.
- Travaux réservés aux professionnels formés, le courant électrique étant dangereux pour la vie.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- DIN VDE 0680 partie 6:1977-04, marquage CE
- VDE EN 60900 / IEC 60900 contrôlé pièce par pièce, homologué jusqu'à 1000 V
- EAN 4250838504119
- Code douanier 82054000
- Pays d'origine Allemagne