

Bernstein 9-205-K-SET1. Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX zum Anklemmen SET1

Réf. article BS-9-205-K-SET1

Fabricant Bernstein

EAN 4250838532792

Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX zum Anklemmen SET1

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **82057000**Poids **0.0099 kg**

DESCRIPTION

- Präzisions-Kugelgelenk 360° drehbar
stufenlos feststellbare Schnellspannung
Qualitätsprodukt 100% Made in Germany
- zum Klemmen an die Werkbank (Tischstärke max 80mm)
- inklusive 5 Paar klettbare 50 mm Kunststoffbacken geriffelt, flexibler Druckverschluss (Dual Lock von 3M) Verbindung zum Wiederablösen, feste, stabile, präzise und punktgenaue Verbindung
- Spannweite 70 mm
Spanntiefe 38 mm
Spanndruck 1470 N
- Neigungswinkel +/-45°
- inkl. Wechselbacken (Filz, Kork, Leder, Kunststoff geriffelt, Kunststoff glatt)
- Aluminiumguss, pulverbeschichtet, dunkelgrau metallic
- Orientierungsmaße ca 310 x 170 x 75 mm
- Gewicht 1450 g

ANWENDUNGSBEREICH

Ein kleiner Hebeldruck genügt um das eingespannte Werkstück stufenlos in jeder zweckmäßigen Arbeitslage auszurichten. Die individuelle Einstellung der Arbeitshöhe bietet eine ergonomische Haltung bei stehender Arbeit (wie Bohren, Sägen, Schleifen, Fräsen, Trennen usw.). Die auswechselbaren Spannbacken der Kugelgelenk-Schraubstöcke sind, beim kleinen Schraubstock 50 mm Kunststoffbacken und beim großen Schraubstock 100 mm Stahlbacken. Schonbacken zum

Einspannen für kratzempfindliche Werkstücke bieten wir in Filz-, Leder-, Kork- und Gummi-Belag an. Schonbacken mit Prismen aus Aluminium sind für Rohreinspannung geeignet, alle Schonbacken gibt es in den Backenbreiten von 50 - 150 mm.

Die Schraubstock-Befestigung zum Anklemmen ist für Werkbänke mit einer maximalen Tischplattenstärke von bis zu 80 mm geeignet. Die Schraubstock-Befestigung zum Anschrauben kann über die vier 9 mm Durchgangslöcher mit Werkbänken, Tischen und Grundplatten verbunden werden. Die Hochleistungsmagnete bieten eine individuelle Anbringung, welche auch mal schnell gewechselt werden kann.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG

Maximaler Drehmoment: Kugel-Ø 40 mm ca 24 Nm, Kugel-Ø 60 mm ca 100 Nm

Anklemm-Fuß: Tischplattenstärke max. 80 mm

Aluminium-Gussteile pulverbeschichtet

Stahlteile verchromt, rostfrei

Durch die Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugel-Gängigkeit von locker bis sehr feste eingestellt werden.

Bitte beachten Sie bei sicherheitsrelevanten Teilen, dass wir keine Gewährleistung der Haltekräfte abgeben können, ohne Ihre konkrete Anwendung zu kennen. Die Kugel kann sich unter verschiedenen physikalischen Bedingungen anders verhalten, als bei uns im Prüflabor bei optimaler Testumgebung.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der BERNSTEIN Kugelgelenk-Schraubstock hat einen stufenlos einstellbaren, um 360° drehbaren, und +/- 45° neigbaren Gelenk-Kopf. Das Schraubstock-Oberteil kann somit in jede Richtung geneigt werden und ermöglicht das Arbeiten vor oder über dem Tisch. Mit einer einfachen Hebelbewegung wird der Schraubstock-Kopf in der Kegelpfanne gelöst, individuell ausgerichtet und wieder festgespannt. Ohne jegliche Arretierung bietet die Kugel-Klemmung einen äußerst starken Halt. Unsere Produktentwicklung arbeitet ständig an der Optimierung und Weiterentwicklung unserer Produkte. Wenn Sie Fragen, Verbesserungen oder Anregungen haben freuen wir uns über Ihren Kontakt.

INHALT

SET1 bestehend aus:

- 9-205-K Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX zum Anklemmen (Klett)
- 9-900-K50-FILZ Ersatzbacken zum Ankletten Filz/Klett 50 mm (Paar)
- 9-900-K50-KORK Ersatzbacken zum Ankletten Kork/Klett 50 mm (Paar)
- 9-900-K50-LEDER Ersatzbacken zum Ankletten Leder/Klett 50 mm (Paar)

- 9-900-K50-KST Ersatzbacken zum Ankletten Kunststoff geriffelt/Klett 50 mm (Paar)
- 9-900-K50-KSTG Ersatzbacken zum Ankletten Kunststoff glatt/Klett 50 mm (Paar)