

Clé à fourche VDE simple Ø 24,0 mm, ouverture à 15°, isolée jusqu'à 1000 V - Bernstein 16-515-VDE

Réf. article BS-16-515-VDE

Fabricant Bernstein

EAN 4250838510448

Cette clé à fourche VDE simple Ø 24,0 mm en chrome-vanadium est dotée d'une isolation bicouche bicolore rouge pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. L'ouverture inclinée à 15° facilite la prise dans les armoires exiguës, pour seulement 300 g.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82041100
Poids	0.3 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60900 IEC 60900 DIN 7446

DESCRIPTION

Desserrer et serrer des raccords sous tension exige une clé qui ne néglige aucun détail. La clé à fourche VDE simple Ø 24,0 mm est contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900 et homologuée pour un usage jusqu'à 1000 volts.

AVANTAGES

- Isolation bicouche bicolore, rouge à l'extérieur et jaune à l'intérieur, rend tout dommage immédiatement visible.
- Ouverture à 15° facilite la prise dans les armoires exiguës et sur les raccords difficiles d'accès.
- Corps en chrome-vanadium, chromé selon DIN 7446, pour une bonne résistance et une protection contre la corrosion.
- Seulement 300 g pour un travail sans fatigue sur de longues durées.
- Isolation conforme REACH et sans phtalates.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Ouverture de clé	24,0 mm
Isolation	isolation bicouche bicolore 1000 V

Caractéristique	Valeur
Angle d'ouverture	15°
Matériau	chrome-vanadium
Surface	chromée selon DIN 7446
Poids	300 g

UTILISATION

- Travaux de montage et de maintenance sur des armoires électriques et coffrets sous tension.
- Desserrage et serrage d'écrous et de boulons hexagonaux en installation électrique.
- Travaux de distribution électrique où l'outillage isolé est obligatoire.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- DIN 7446
- VDE EN 60900 / IEC 60900, contrôlée pièce par pièce, homologuée jusqu'à 1000 volts
- EAN 4250838510448
- Code douanier 82041100
- Pays d'origine Allemagne