

Embase à rotule ESD SPANNFIX à visser, dissipative, tige filetée 20 mm - Bernstein 9-261-ESD

Réf. article BS-9-261-ESD

Fabricant Bernstein

EAN 4250838529327

L'embase à rotule ESD SPANNFIX se visse fermement sur l'établi via une plaque de 150 x 106 mm et reçoit toutes les têtes SPANNFIX via sa tige filetée M12 x 1,5 x 20 mm. Le revêtement poudre ESD noir rend la rotule à 360 degrés dissipative à 10^7 à 10^8 Ohm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82057000
Poids	0.8 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

En zone ESD, un dispositif de serrage monté à demeure doit non seulement tenir fermement, il doit aussi dissiper la charge. L'embase à rotule ESD SPANNFIX se visse par quatre trous traversants et reçoit chaque tête SPANNFIX compatible via sa tige filetée M12 x 1,5 x 20 mm.

AVANTAGES

- Le serrage rapide à rotule tient même des pièces lourdes, tourne à 360 degrés et se bloque progressivement dans chaque position.
- L'embase à visser, plaque de 150 x 106 mm, reste en place sans glisser.
- La tige filetée M12 x 1,5 x 20 mm reçoit chaque tête SPANNFIX, support de carte ou adaptateur d'angle.
- L'angle d'inclinaison de +/- 45 degrés positionne librement la tête montée dans l'espace.
- Le revêtement poudre ESD noir rend l'embase dissipative à 10^7 à 10^8 Ohm.
- Rondelle Schnorr, contre-écrou et écrou de blocage sont fournis pour le montage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Rotule	serrage rapide pour pièces lourdes, rotation 360°, blocage progressif

Caractéristique	Valeur
Origine	produit de qualité Made in Germany
Fixation	à visser sur l'établi, plaque 150 x 106 mm
Tige filetée	M12 x 1,5 x 20 mm
Surface d'appui	env. Ø 20 mm
Angle d'inclinaison	+/- 45°
Accessoires fournis	rondelle Schnorr, contre-écrou et écrou de blocage pour le filetage
Matière	aluminium moulé, revêtement poudre ESD noir
Résistance dissipative	10 ⁷ à 10 ⁸ Ohm
Dimensions	env. 90 x 180 x 110 mm
Poids	800 g

UTILISATION

- Embase fixe et dissipative pour supports, têtes à visser et plaques de serrage SPANNFIX en zone ESD.
- Orientation de caméras, capteurs ou instruments de mesure grâce à la rotule pivotante.
- Utilisation sur des postes de contrôle et de reprise installés à demeure.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Adaptée aux zones protégées contre l'électricité statique selon la norme DIN EN 61340-5-1
- EAN 4250838529327
- Code douanier 82057000
- Pays d'origine Allemagne