

Pince plate VDE 170 mm dentée, chromée et trempée à l'huile - Bernstein 13-927-VDE

Réf. article BS-13-927-VDE

Fabricant Bernstein

EAN 4250838509527

La pince plate VDE 170 mm de Bernstein, dentée, est contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900 pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. L'acier trempé à l'huile et le manche ergonomique antidérapant conviennent au montage et à la réparation électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.175 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60900 IEC 60900 DIN ISO 5745

DESCRIPTION

Pour saisir, maintenir et cintrer des tôles et des fils sous tension, il faut une pince plate à la prise sûre. La pince plate VDE 170 mm de Bernstein, dentée, est contrôlée pièce par pièce selon VDE EN 60900 / IEC 60900 pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 volts.

AVANTAGES

- Les mors plats et dentés saisissent tôles, fils et petites pièces sans glisser.
- Acier à outils spécial, trempé à l'huile et chromé, pour une longue durée de vie et une bonne protection contre la corrosion.
- Manche plastique monocomposant selon la norme VDE IEC 60900 / EN 60900, isole de façon fiable jusqu'à 1000 volts.
- Manche ergonomique antidérapant de couleur rouge signal pour un travail sûr sous tension.
- Avec 175 g pour 170 mm de longueur, la pince reste maniable dans les armoires électriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matière	acier à outils spécial, trempé à l'huile
Surface	chromée

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Manche	plastique monocomposant, norme VDE IEC 60900 / EN 60900
Longueur totale	170 mm
Poids	175 g

UTILISATION

- Saisie, maintien et cintrage de tôles et de fils sous tension jusqu'à 1000 volts.
- Travaux de montage et de réparation en électrotechnique et construction d'armoires électriques.
- Utilisation partout où un outil isolé selon la norme VDE est exigé.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Contrôlée selon VDE EN 60900 / IEC 60900, pièce par pièce, pour des tensions jusqu'à 1000 volts.
- Isolation conforme REACH et sans phtalate, fabriquée selon DIN ISO 5745.
- EAN 4250838509527
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Allemagne