

Brucelles universelles ESD SMD 130 mm forme PSF-Z, pointe dentée, dissipative - Bernstein 5-878-13

Réf. article BS-5-878-13

Fabricant Bernstein

EAN 4250838527170

Le modèle 5-878-13 associe la pointe dentée de 1 mm de large des brucelles universelles à un revêtement ESD dissipatif avec une résistance superficielle de 10^6 à 10^9 ohms. Il saisit fils et petites pièces en toute sécurité aux postes protégés ESD, avec une longueur de 130 mm et un poids de 19 g.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Acier inoxydable
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.019 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Les postes de travail ESD exigent des outils à la fois précis et dissipatifs. Le modèle 5-878-13 associe la pointe effilée et dentée de 1 mm de large des brucelles universelles à un revêtement ESD noir atteignant une résistance superficielle de 10^6 à 10^9 ohms.

AVANTAGES

- Revêtement ESD dissipatif avec une résistance superficielle comprise entre 10^6 et 10^9 ohms.
- Pointe dentée de 1 mm de large pour une prise sûre sur les fils et petites pièces.
- L'acier inoxydable antimagnétique SA protège les composants sensibles des interférences magnétiques.
- Surface mate polie et non éblouissante pour un travail précis au microscope.
- Acier de qualité austénitique chrome-nickel à faible teneur en carbone pour une bonne résistance à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Pointe	effilée, dentée, 1 mm de large
Forme	PSF-Z

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Matériau	acier inoxydable SA, antimagnétique
Surface	mate polie, lisse et non éblouissante
Revêtement ESD	dissipatif entre 10^6 et 10^9 ohms
Longueur totale	130 mm
Poids	19 g

UTILISATION

- Saisie de mini-MELF, de diodes et de résistances aux postes de travail protégés ESD.
- Prise sûre de fils grâce à la pointe dentée en zone EPA.
- Montage électronique, service et réparation sous protection ESD.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Résistance superficielle 10^6 à 10^9 ohms selon DIN EN 61340-5-1
- EAN 4250838527170
- Code tarifaire douanier 82032000
- Pays d'origine Italie