

Brucelles ESD SMD 115 mm forme 5abb-Z acier inoxydable, coudées à 30°, dentées, dissipatives - Bernstein 5-069-13

Réf. article BS-5-069-13

Fabricant Bernstein

EAN 4250838526524

Les brucelles ESD SMD de 115 mm, forme 5abb-Z, saisissent avec précision des composants CMS et THT comme les mini MELF, diodes et résistances. Leurs pointes coudées à 30°, dentées, en acier inoxydable amagnétique assurent une prise ferme en espace réduit. Le revêtement ESD dissipatif convient au poste EPA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Acier inoxydable
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.015 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour l'assemblage et la reprise des composants CMS les plus fins, il faut des brucelles qui saisissent fermement même en angle à 30°, sans endommager les pièces sensibles. Les brucelles ESD SMD 5-069-13 apportent une pointe dentée de 115 mm en acier inoxydable amagnétique.

AVANTAGES

- Pointes longues et très fines, coudées à 30° vers le haut, pour l'accès dans les ensembles plats.
- Surface dentée en forme 5abb-Z pour tenir sans glisser les mini MELF, diodes et résistances.
- Acier inoxydable amagnétique SA sans interaction avec les composants sensibles.
- Surface mate polie et anti-reflets pour un travail précis sous microscope.
- Revêtement ESD dissipatif entre 10^6 et 10^9 ohms pour protéger les composants sensibles à l'électricité statique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Forme	5abb-Z, coudée à 30°, dentée
Matière	Acier inoxydable SA, amagnétique

Caractéristique	Valeur
Surface	mate polie, lisse et anti-reflets
Revêtement ESD	dissipatif 10^6 à 10^9 ohms
Longueur totale	115 mm
Poids	15 g

UTILISATION

- Préhension et positionnement de composants CMS et THT comme les mini MELF, diodes et résistances.
- Saisie de fils fins en fabrication et réparation électronique.
- Utilisation sur poste de travail ESD conforme à la norme DIN EN 61340-5-1.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Compatible EPA selon DIN EN 61340-5-1
- EAN 4250838526524
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Italie