

## Tournevis de précision PicoFinish electric Fente 3,0 x 65 mm, VDE - Wiha 42377

Réf. article WH-42377

Fabricant Wiha

EAN 4010995423773

Le tournevis de précision Wiha PicoFinish electric Fente 3,0 x 65 mm est fabriqué en acier chrome-vanadium-molybdène, bruni et entièrement isolé pour les pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Le manche fin avec zone de rotation rapide et capuchon rotatif facile d'utilisation permet un travail précis et délicat sur les vissages électriques fins. Chaque pièce est testée individuellement conformément à la norme IEC 60900.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>TEC</b>       |
| Détection de position    | <b>Non</b>       |
| Numéro de tarif douanier | <b>82054000</b>  |
| Pays d'origine           | <b>Allemagne</b> |
| Poids                    | <b>0.017 kg</b>  |



## NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

## DESCRIPTION

Le tournevis de précision Wiha PicoFinish electric Fente 3,0 x 65 mm couvre le profil de fente 3,0 mm dans les installations électriques, avec une sécurité certifiée VDE selon IEC 60900 jusqu'à 1 000 V AC. La longueur de lame de 65 mm permet d'atteindre des vis en position encastrée.

### AVANTAGES

- Certifié VDE: test individuel selon IEC 60900, utilisation sûre jusqu'à 1 000 V AC
- Acier chrome-vanadium-molybdène, bruni: haute dureté de lame et bonne résistance à la corrosion
- Isolation complète du manche pour travailler en sécurité sur des pièces sous tension
- Zone de rotation rapide avec capuchon rotatif pour un vissage précis et rapide
- Manche ergonomique avec zone molle pour un confort accru sur de longues utilisations
- Empreintes de profil imprimées sur le capuchon pour une identification facile

### DONNÉES TECHNIQUES

- Profil: Fente 3,0 mm
- Épaisseur de lame: 0,5 mm

- Diamètre de lame: 3 mm
- Longueur lame visible: 65 mm
- Diamètre du manche: 18 mm
- Longueur totale: 167 mm
- Matériau: acier chrome-vanadium-molybdène, bruni, isolé
- Certifié VDE: Oui

## **APPLICATIONS**

Travaux d'installation électrique délicats sur des pièces sous tension; convient pour l'électronique, l'électromécanique, le bricolage et la modélisation. Fabriqué en Allemagne (DEU). Code douanier: 82054000.