

Clé dynamométrique electric 1/4" isolée 5-25 Nm réglable - Wiha 43126

Réf. article WH-43126

Fabricant Wiha

EAN 4010995431266

La clé dynamométrique electric Wiha pour clé à douille 1/4" permet un serrage et un desserrage contrôlés des connexions six pans sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La valeur de couple est réglable en continu de 5 à 25 Nm avec une précision de $\pm 4\%$. Chaque pièce est testée individuellement selon EN/IEC 60900, constat de vérification inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **82041100**Pays d'origine **Chine**Poids **0.59 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le serrage précis des barres omnibus dans les boîtes de distribution est critique. La clé dynamométrique electric 1/4" de Wiha couvre une plage de 5 à 25 Nm sur une échelle numérique lisible, avec rotation droite et gauche et un angle de reprise de 10° adapté aux positions encombrées.

AVANTAGES

- Réglage continu 5-25 Nm via échelle numérique - tolérance $\pm 4\%$
- Rotation droite/gauche pour le serrage et le desserrage avec un seul outil
- Angle de reprise 10° - idéal pour les espaces réduits dans les coffrets de distribution
- Testée individuellement selon EN/IEC 60900 - travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC
- Constat de vérification inclus, verrouillage à billes pour les douilles 1/4"

DONNÉES TECHNIQUES

- Entraînement : 1/4" quatre pans
- Plage de couple : 5-25 Nm (44,25-221,27 lbs)
- Tolérance : $\pm 4\%$

- Longueur totale : 288 mm
- Longueur du bras de levier : 200 mm
- Diamètre du manche : 36 mm
- Dimensions : 288 x 59 x 38 mm (L x l x h)
- Norme : DIN EN/IEC 60900

APPLICATIONS

Installation sûre de bornes, manchons, raccordements à fils et barres omnibus sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. À utiliser uniquement avec les douilles isolées Wiha.

Fabriqué en Chine (CHN). Norme : DIN EN/IEC 60900. Code douanier : 82041100.