

Tournevis de précision PicoFinish ESD Fente 2,0 x 40 mm - Wiha 43670

Réf. article WH-43670

Fabricant Wiha

EAN 4010995436704

Le tournevis de précision Wiha PicoFinish ESD 43670 à lame fendue de 2,0 mm protège les composants sensibles aux décharges électrostatiques grâce à une résistance de surface contrôlée de 10^6 - 10^9 ohms. Le manche fin avec zone de rotation rapide permet un travail précis sur de petites vis à fente. Fabriqué selon IEC 61340-5-1, fabriqué en Allemagne.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.015 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour les travaux de vissage sur des composants électroniques sensibles aux décharges électrostatiques, le PicoFinish ESD 43670 fournit l'empreinte fendue adéquate en 2,0 mm. Le matériau dissipatif évacue l'énergie statique de façon fiable et contrôlée, tandis que le manche fin offre une bonne visibilité sur le point de vissage et le ressenti nécessaire pour un serrage précis.

AVANTAGES

- Dissipatif selon IEC 61340-5-1, résistance de surface 10^6 - 10^9 ohms
- Manche fin avec zone de rotation rapide pour un vissage précis et rapide
- Capuchon rotatif à fonctionnement aisé pour un serrage délicat et contrôlé
- Concept de manche ergonomique avec zone molle pour un confort d'utilisation
- Symboles d'empreintes imprimés pour faciliter le choix du bon tournevis

DONNÉES TECHNIQUES

- Fente: 2,0 mm
- Longueur de lame visible: 40 mm
- Diamètre de lame ronde: 2 mm

- Épaisseur de lame: 0,4 mm
- Diamètre du manche: 18 mm
- Longueur totale: 140 mm
- Dimensions du produit: 142 x 17 x 17 mm (L x l x h)
- Article ESD: Oui

APPLICATIONS

Idéal pour les travaux de vissage fin et délicat sur des composants électroniques sensibles aux décharges électrostatiques, en production électronique, en laboratoire et en mécanique de précision.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier 82054000. Fabriqué selon IEC 61340-5-1.