

Tournevis de précision PicoFinish ESD douille six pans 4,0 mm x 60 mm - Wiha 43689

Réf. article WH-43689

Fabricant Wiha

EAN 4010995436896

Le Wiha PicoFinish ESD 275P avec tête six pans mâle 4,0 mm et lame de 60 mm serre les écrous et têtes de vis hexagonales sur les composants ESD en toute sécurité (résistance de surface 10^6 - 10^9 ohms, IEC 61340-5-1). Le manche ergonomique de 18 mm avec capuchon rotatif permet un travail précis.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82041100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.025 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le Wiha PicoFinish ESD 275P combine la géométrie d'une clé à douille pour fixations six pans mâles avec la dissipation ESD complète de la gamme PicoFinish. Avec une tête de 4,0 mm et une lame de 60 mm, il convient aux tailles d'écrous les plus courantes sur les circuits imprimés et boîtiers électroniques.

AVANTAGES

- Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1 : résistance de surface 10^6 - 10^9 ohms pour protéger les composants électroniques
- Géométrie douille six pans mâle 4,0 mm pour écrous et têtes de vis
- Longueur de lame de 60 mm pour accéder aux fixations encastrées
- Diamètre du manche 18 mm avec zone molle et zone de rotation rapide
- Capuchon rotatif aisé pour une rotation rapide avec un effort minimal

DONNÉES TECHNIQUES

- Empreinte : six pans mâle 4,0 mm
- Largeur de tête clé à douille : 6 mm

- Longueur de lame visible : 60 mm
- Diamètre du manche : 18 mm
- Longueur totale : 160 mm
- Dimensions du produit : 162 x 17 x 17 mm (L x l x h)

APPLICATIONS

Pour le serrage et le desserrage d'écrous six pans et têtes de vis SW 4 sur des assemblages ESD et unités de commande. Fabriqué en Allemagne (HS 8204.1100).