

Tournevis Stubby 281 magnétique, mandrin 1/4" pour embouts, longueur manche 57 mm - Wiha 29463

Réf. article WH-29463

Fabricant Wiha

EAN 4010995294632

Tournevis Stubby compact avec mandrin magnétique 1/4" en acier inoxydable, conçu pour travailler dans des endroits étroits. Le manche court et ergonomique SoftFinish® à plusieurs composants avec protection antidérapante assure une transmission fiable du couple. Compatible avec les embouts fraise de Wiha pour une utilisation comme ébavureur manuel.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Norm	DIN 3126, ISO 1173
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.049 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 IEC 61340-5-1 DIN 3126

DESCRIPTION

Le tournevis Stubby Wiha 281 SoftFinish est conçu pour les situations de montage en espace restreint où un tournevis standard n'a pas sa place. Le mandrin magnétique 1/4" maintient fermement les embouts conformes à DIN 3126 / ISO 1173, forme C 6,3, même en position de travail inversée.

AVANTAGES

- Longueur totale courte (65 mm) pour accéder aux endroits confinés
- Mandrin magnétique en acier inoxydable pour une retenue sûre des embouts
- Manche ergonomique SoftFinish® avec protection antidérapante pour un vissage contrôlé
- Compatible avec les embouts DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3
- Utilisable comme ébavureur manuel avec les embouts fraise Wiha

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans mâle : 1/4"
- Diamètre du manche : 34 mm
- Longueur du manche : 57 mm

- Longueur totale : 65 mm
- Dimensions du produit : 66 x 34 x 33 mm (L x l x h)
- Normes : embouts DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3 ; manche IEC 61340-5-1

APPLICATIONS

Idéal pour les travaux de montage dans des espaces restreints où un tournevis de longueur normale ne peut pas être utilisé. Convient partout où des embouts 1/4" sont nécessaires.

Fabriqué en Allemagne. Norme manche IEC 61340-5-1.