

slimBit electric Fente 6,5 mm embout électricien certifié VDE - Wiha 34582

Réf. article WH-34582

Fabricant Wiha

EAN 4010995345822

L'embout Wiha slimBit electric Fente 6,5 x 75 mm est certifié VDE et GS pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La slimTECHNOLOGY intègre l'isolant de protection directement dans la lame, réduisant son diamètre jusqu'à 33 % par rapport aux embouts d'électricien conventionnels. Les vis et éléments à ressorts situés en profondeur restent ainsi accessibles en toute sécurité.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.011 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 60900

DESCRIPTION

Le diamètre trop important des embouts d'électricien classiques empêche souvent d'atteindre les vis situées en profondeur. Retirer l'isolant est interdit et dangereux. La slimTECHNOLOGY Wiha résout ce problème en intégrant l'isolant de protection dans la lame, ce qui permet d'obtenir des lames jusqu'à 33 % plus fines. Chaque slimBit electric est soumis à un test individuel selon la norme IEC 60900 et autorisé pour une utilisation sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

AVANTAGES

- Lame jusqu'à 33 % plus fine grâce à l'isolant intégré (slimTECHNOLOGY)
- Certifié VDE et GS, testé individuellement selon IEC 60900 jusqu'à 1 000 V AC
- Fente 6,5 mm - couple max. 5,5 Nm
- Longueur totale 75 mm, épaisseur de lame 1,2 mm
- Compatible avec le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil d'entraînement : Fente 6,5 mm
- Épaisseur de lame : 1,2 mm

- Longueur totale : 75 mm
- Diamètre de tige : 6 mm
- Valeur de couple max. : 5,5 Nm
- Certifié VDE : Oui
- Outillage pour l'électricité : Oui
- Article ESD : Non

APPLICATIONS

Convient pour le câblage d'armoires électriques, les travaux d'installation et toute intervention où des vis se trouvent à proximité de composants sous tension. Utiliser exclusivement avec le porte-embout slimVario® ou slimTorque VDE.

Fabrique en Allemagne. Fabriqué selon IEC 60900. HS 82079030.