

## slimBit electric PlusMinus/Phillips SL/PH2 embout combiné certifié VDE - Wiha 34588

Réf. article WH-34588

Fabricant Wiha

EAN 4010995345884

L'embout Wiha slimBit electric SL/PH2 x 75 mm réunit les profils Fente et Phillips PH2 dans un seul embout certifié VDE et GS, homologué jusqu'à 1 000 V AC. La slimTECHNOLOGY maintient la lame jusqu'à 33 % plus fine que les embouts d'électricien conventionnels, tout en couvrant deux profils d'entraînement.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ausführungsklasse        | TEC       |
| Numéro de tarif douanier | 82079030  |
| Pays d'origine           | Allemagne |
| Poids                    | 0.012 kg  |



## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 60900

## DESCRIPTION

Lorsque les installations électriques combinent des vis à fente et des vis Phillips PH2, l'embout combiné slimBit SL/PH2 évite les changements d'embout inutiles. La slimTECHNOLOGY intègre l'isolant de protection directement dans la lame, réduisant le diamètre extérieur jusqu'à 33 % par rapport aux embouts d'électricien classiques. Chaque slimBit electric est soumis à un test individuel selon la norme IEC 60900 et autorisé pour une utilisation sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

## AVANTAGES

- Deux profils en un embout : Fente et Phillips PH2 (combinaison PlusMinus)
- Lame jusqu'à 33 % plus fine grâce à l'isolant intégré (slimTECHNOLOGY)
- Certifié VDE et GS, testé individuellement selon IEC 60900 jusqu'à 1 000 V AC
- Couple max. 5,5 Nm, longueur totale 75 mm
- Compatible avec le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE

## DONNÉES TECHNIQUES

- Profil d'entraînement : Fente/Phillips PH2 (SL/PH2)

- Longueur totale : 75 mm
- Diamètre de tige : 6 mm
- Valeur de couple max. : 5,5 Nm
- Certifié VDE : Oui
- Outillage pour l'électricité : Oui
- Article ESD : Non

## **APPLICATIONS**

Convient pour les travaux d'installation où des vis à fente et des vis Phillips PH2 coexistent à proximité de composants sous tension. Utiliser exclusivement avec le porte-embout slimVario® ou slimTorque VDE.

Fabrique en Allemagne. Fabriqué selon IEC 60900. HS 82079030.