

slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 embout combiné certifié VDE - Wiha 34589

Réf. article WH-34589

Fabricant Wiha

EAN 4010995345891

L'embout Wiha slimBit electric SL/PZ1 x 75 mm réunit les profils Fente et Pozidriv PZ1 dans un seul embout certifié VDE et GS, homologué jusqu'à 1 000 V AC. La slimTECHNOLOGY maintient la lame jusqu'à 33 % plus fine que les embouts d'électricien conventionnels, tout en couvrant deux profils d'entraînement.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.009 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 60900

DESCRIPTION

Lorsque les installations électriques combinent des vis à fente et des vis Pozidriv PZ1, l'embout combiné slimBit SL/PZ1 évite les changements d'embout inutiles. La slimTECHNOLOGY intègre l'isolant de protection directement dans la lame, réduisant le diamètre extérieur jusqu'à 33 % par rapport aux embouts d'électricien classiques. Chaque slimBit electric est soumis à un test individuel selon la norme IEC 60900 et autorisé pour une utilisation sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

AVANTAGES

- Deux profils en un embout : Fente et Pozidriv PZ1 (combinaison PlusMinus)
- Lame jusqu'à 33 % plus fine grâce à l'isolant intégré (slimTECHNOLOGY)
- Certifié VDE et GS, testé individuellement selon IEC 60900 jusqu'à 1 000 V AC
- Couple max. 3,8 Nm, longueur totale 75 mm
- Compatible avec le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil d'entraînement : Fente/Pozidriv PZ1 (SL/PZ1)

- Longueur totale : 75 mm
- Diamètre de tige : 6 mm
- Valeur de couple max. : 3,8 Nm
- Certifié VDE : Oui
- Outillage pour l'électricité : Oui
- Article ESD : Non

APPLICATIONS

Convient pour les travaux d'installation où des vis à fente et des vis Pozidriv PZ1 coexistent à proximité de composants sous tension. Utiliser exclusivement avec le porte-embout slimVario® ou slimTorque VDE.

Fabrique en Allemagne. Fabriqué selon IEC 60900. HS 82079030.