

Embout slim electric Six pans 6,0 x 75 mm isolé VDE - Wiha 37227

Réf. article WH-37227

Fabricant Wiha

EAN 4010995372279

L'embout slimBit electric Six pans 6,0 mm x 75 mm de Wiha est un embout isolé certifié VDE pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Grâce à la slimTECHNOLOGY intégrée dans la lame, le diamètre est réduit de jusqu'à 33 % par rapport aux embouts conventionnels, permettant d'atteindre les vis et éléments à ressorts situés en profondeur. Utilisable uniquement dans le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.013 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Pour accéder aux vis hexagonales situées en profondeur sur des pièces sous tension, le diamètre de lame des embouts classiques est souvent trop important. Retirer l'isolant est interdit et dangereux. La slimTECHNOLOGY Wiha intègre l'isolant de protection directement dans la lame de l'embout slimBit electric Six pans 6,0 mm, offrant une lame jusqu'à 33 % plus fine tout en garantissant la protection jusqu'à 1 000 V AC.

AVANTAGES

- Lame jusqu'à 33 % plus fine grâce à la slimTECHNOLOGY intégrée
- Contrôle individuel conforme à la norme IEC 60900 - travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC
- Couple maximal 5,5 Nm pour une largeur de 6,0 mm
- Longueur totale compacte de 75 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans femelle : 6 mm
- Valeur de couple max. : 5,5 Nm
- Longueur totale : 75 mm

- Dimensions du produit : 75 x 7 x 6 mm (L x l x h)
- Certifié VDE : Oui

APPLICATIONS

Installation et maintenance électrique nécessitant l'accès à des vis hexagonales et éléments à ressorts situés en profondeur sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Utilisable uniquement dans le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

Fabriqué en Allemagne. HS : 82079030. Fabriqué selon IEC 60900.