

Embout slim electric Fente avec tenon 3,5 x 75 mm, certifié VDE - Wiha 44385

Réf. article WH-44385

Fabricant Wiha

EAN 4010995443856

L'embout slimBit electric Wiha avec profil Fente et tenon atteint les vis situées en profondeur dans les environnements sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Grâce à la slimTECHNOLOGY, l'isolant de protection est intégré directement dans la lame, la rendant jusqu'à 33 % plus fine que les embouts d'électricien classiques. Contrôlé VDE et GS selon IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.009 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

L'embout slimBit electric à profil Fente avec tenon résout une difficulté courante en installation électrique : le diamètre des embouts standard est trop grand pour atteindre les vis logées en profondeur dans les boîtiers isolés. Avec ses 75 mm de longueur et sa pointe Fente de 3,5 mm, cet embout accède à ces positions sans qu'il soit nécessaire de retirer l'isolant.

AVANTAGES

- Isolant de protection intégré dans la lame (slimTECHNOLOGY) - lame jusqu'à 33 % plus fine
- Utilisation sécurisée sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA
- Chaque embout soumis à un test individuel selon IEC 60900
- Certifié VDE et GS pour une sécurité au travail vérifiée
- Tenon pour un positionnement précis lors de la mise en place

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil d'entraînement : Fente 3,5 mm
- Épaisseur de lame : 0,6 mm
- Longueur totale : 75 mm

- Couple max. : 1,4 Nm
- Dimensions : 75 x 7 x 6 mm (L x l x h)

APPLICATIONS

Pour les travaux d'installation électrique sur les prises, interrupteurs, bornes et composants dont les vis sont logées profondément dans des boîtiers isolés. À utiliser uniquement dans le porte-embout slimVario® ou slimTorque VDE Wiha. Fabriqué selon IEC 60900. Pays d'origine : Allemagne (DEU). Code HS : 82079030.