

Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario-S ESD 0,4-1,0 Nm, 14 pcs. - Wiha 43898

Réf. article WH-43898

Fabricant Wiha

EAN 4010995438982

Le jeu de 14 pièces TorqueVario-S ESD permet le vissage contrôlé sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques avec un couple réglable de façon variable entre 0,4 et 1,0 Nm. Le manche dissipatif évacue l'énergie électrostatique de manière sûre et contrôlée (résistance de surface 10^6 - 10^9 ohm, IEC 61340-5-1). Le signal de déclenchement audible et perceptible protège le matériau de tout serrage excessif.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.711 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 ISO 6789

DESCRIPTION

Pour les travaux de montage sur des composants électroniques nécessitant simultanément un couple de serrage défini et une protection ESD fiable, le TorqueVario-S ESD de Wiha offre les deux fonctions en un seul outil. Le mécanisme dynamométrique intégré, avec son échelle graduée numérique et l'outil de réglage fourni, permet un ajustement continu dans la plage de 0,4 à 1,0 Nm, avec une précision de déclenchement de ± 6 % conformément à la norme DIN EN ISO 6789.

AVANTAGES

- Couple réglable de façon variable de 0,4 à 1,0 Nm grâce à l'échelle numérique intégrée et à l'outil de réglage
- Manche dissipatif conforme ESD, résistance de surface 10^6 - 10^9 ohm, certifié selon IEC 61340-5-1
- Signal de déclenchement clairement audible et perceptible empêche le surserrage et les dommages au matériau
- Précision de déclenchement ± 6 %, conforme à DIN EN ISO 6789
- Ergonomie du manche recommandée par les médecins et thérapeutes de l'AGR
- Tous les éléments rangés dans un coffret en métal robuste avec constat de vérification d'usine

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple: 0,4 - 1,0 Nm
- Précision de déclenchement: ± 6 %
- Dimensions du coffret: 233 x 125 x 39 mm (L x l x h)
- Poids: 0,711 kg
- Entraînement embout: 1/4" (porte-embout 162 mm)
- Contenu: 1x Tournevis dynamométrique TorqueVario-S ESD (26629), 1x Porte-embout 1/4" x 162 mm (27526), 1x Outil de réglage 90 mm (26864), Fente 4,0 mm, Fente 4,5 mm (01623), PH0 (05298), PH1 (01657), PZ0 (05300), PZ1 (01688), T4 (25097), T5 (01711), T6 (01712), T8 (01714), 1x Coffret en métal
- Normes: DIN EN ISO 6789, IEC 61340-5-1
- Pays d'origine: Allemagne (DEU)

APPLICATIONS

Adapté à la fabrication électronique, l'assemblage de circuits imprimés, la maintenance d'appareils et partout où des composants sensibles doivent être protégés des décharges électrostatiques tout en nécessitant un couple de serrage reproductible. Les 10 embouts inclus (fente, Phillips, Pozidriv, TORX®) couvrent les types de fixation les plus courants.

Fabriqué en Allemagne. Certifié selon DIN EN ISO 6789 et IEC 61340-5-1. Code HS: 82054000.