

Clé à douille avec manche en T electric Six pans 8,0 mm, isolée VDE - Wiha 27932

Réf. article WH-27932

Fabricant Wiha

EAN 4010995279325

La clé à douille Wiha 336N electric à manche en T en six pans 8,0 mm serre les vis hexagonales et écrous six pans sur installations sous tension jusqu'à 1000 V. La lame certifiée VDE et GS dispose d'un alésage intérieur pour les tiges filetées saillantes, conforme à la norme IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82041100
Pays d'origine	Pologne
Poids	0.11 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

La clé à douille 336N electric en 8,0 mm est conçue pour les électriciens qui doivent intervenir sur des écrous et vis hexagonaux sur des installations en tension. L'alésage intérieur de la lame accepte les tiges filetées saillantes, et l'isolation injectée assure une protection continue jusqu'à 1000 V.

AVANTAGES

- Certifiée VDE et GS selon IEC 60900 - homologuée jusqu'à 1000 V
- Isolation injectée sur la lame pour une protection complète sur toute sa longueur
- Alésage intérieur de la lame pour les tiges filetées saillantes
- Acier chrome-vanadium entièrement trempé et bruni - précision durable
- Manche en T de 32 mm de diamètre pour une transmission de couple fiable

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans mâle : 8,0 mm
- Longueur totale : 232 mm
- Longueur de lame : 200 mm
- Diamètre du manche : 32 mm

- Largeur du manche : 100 mm
- Dimensions du produit : 233 x 99 x 21 mm

APPLICATIONS

Pour écrous et vis hexagonaux en installation électrique et construction d'armoires, y compris les assemblages sur goujons filetés. Fabriqué en Pologne. Norme : IEC 60900.