

Clé mâle Six pans à tête sphérique MagicRing® 10,0 mm, chromée mat - Wiha 20553

Réf. article WH-20553

Fabricant Wiha

EAN 4010995205539

La clé mâle Wiha 369R 10,0 mm est la plus grande variante de la gamme MagicRing® pour les vis hexagonales M10. Tête sphérique pour des angles jusqu'à 25°, MagicRing® en acier à ressorts pour maintenir la vis dans toutes les positions. Acier chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé mat. Longueur totale 231 mm, bras court 50 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82041100
Pays d'origine	Pologne
Poids	0.173 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 2936

DESCRIPTION

La clé mâle Wiha 369R, 10,0 mm est destinée aux vis M10 lourdes logées dans des positions étroites ou difficiles d'accès. La longueur totale de 231 mm fournit le bras de levier nécessaire aux couples requis, tandis que la tête sphérique et le MagicRing® garantissent l'accessibilité et le contrôle.

AVANTAGES

- MagicRing® en acier à ressorts retient les vis hexagonales M10 dans toutes les positions - insertion sûre même au-dessus de la tête ou en latéral
- Tête sphérique pour le vissage à des angles allant jusqu'à 25° - plus de flexibilité avec un accès limité
- Acier chrome-vanadium, entièrement trempé - adapté aux couples plus élevés des assemblages M10
- Surface chromée mat - résistante aux intempéries et à la corrosion
- Longueur totale 231 mm, bras court 50 mm - équilibre entre bras de levier et maniabilité

DONNÉES TECHNIQUES

- Taille de clé : 10 mm (six pans femelle)

- Longueur totale : 231 mm
- Longueur bras court : 50 mm
- Dimensions : 231 x 50 x 11 mm (L x l x h)
- Matière lame : acier chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat

APPLICATIONS

Pour les vis hexagonales M10 en construction mécanique, montage industriel et maintenance dans les positions d'assemblage difficiles d'accès. Le MagicRing® permet d'introduire la vis dans le perçage d'une seule main, même sans visibilité directe.

Fabriqué en Pologne. Code douanier 8204.11.00. Fabriqué selon ISO 2936L.