

Tournevis avec porte-embout SoftFinish magnétique 1/4" 125 mm - Wiha 01475

Réf. article WH-01475

Fabricant Wiha

EAN 4010995014759

Le tournevis Wiha 384 SoftFinish avec porte-embout magnétique 1/4" en acier inoxydable accepte les embouts selon DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3 et les maintient fermement grâce à un puissant aimant permanent. Avec une longueur de lame de 125 mm et le manche SoftFinish multi-composants éprouvé, il convient aux travaux de montage où différents types d'entraînement sont nécessaires.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Norm	DIN 3126, ISO 1173
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.112 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 DIN 3126

DESCRIPTION

Le Wiha 384 SoftFinish associe un manche ergonomique à un porte-embout universel 1/4" qui maintient les embouts conformes à DIN 3126 et ISO 1173 forme C 6,3. L'aimant permanent puissant dans le porte-embout en acier inoxydable empêche les embouts de tomber - un avantage décisif pour les travaux en hauteur ou dans les espaces confinés.

AVANTAGES

- Porte-embout universel 1/4" pour tous les embouts courants selon DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3
- Aimant permanent puissant dans le porte-embout en acier inoxydable pour un maintien sûr
- Manche ergonomique SoftFinish multi-composants avec protection antidérapante, diamètre 36 mm
- Lame en acier chrome-vanadium, entièrement trempée et nickelée brillante
- Longueur totale compacte de 243 mm pour une bonne maniabilité dans les espaces restreints

DONNÉES TECHNIQUES

- Entraînement: 1/4" six pans mâle
- Diamètre du manche: 36 mm

- Longueur totale: 243 mm
- Longueur de lame visible: 125 mm
- Norme embouts: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3
- Matériau lame: acier chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillant
- Matériau porte-embout: acier inoxydable avec aimant permanent

APPLICATIONS

Travaux de montage nécessitant des changements fréquents de type d'entraînement; adapté à l'électronique, à la construction mécanique et au montage général.

Origine: Allemagne (DEU). Code douanier: 82054000. Normes: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.