

Tournevis avec porte-embout SoftFinish magnétique 1/4" 300 mm - Wiha 01476

Réf. article WH-01476


Fabricant Wiha

EAN 4010995014766

Le tournevis Wiha 384 SoftFinish avec porte-embout magnétique 1/4" et longueur de lame de 300 mm est la variante longue portée pour les espaces profonds où un porte-embout court ne suffit pas. Le porte-embout en acier inoxydable avec aimant permanent puissant maintient tous les embouts selon DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3, et le manche SoftFinish de 36 mm de diamètre assure une transmission de couple contrôlée.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.154 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 DIN 3126

DESCRIPTION

Avec une longueur de lame visible de 300 mm et une longueur totale de 418 mm, le Wiha 384 SoftFinish atteint des points de fixation inaccessibles avec un outil de longueur standard - comme des vis profondément enfoncées dans des boîtiers ou des profilés creux. L'aimant permanent puissant dans le porte-embout en acier inoxydable empêche les embouts de se perdre dans des positions difficiles d'accès.

AVANTAGES

- Lame de 300 mm pour les espaces profonds et les points de fixation difficiles d'accès
- Aimant permanent puissant dans le porte-embout en acier inoxydable pour un maintien sûr
- Porte-embout universel 1/4" pour embouts selon DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3
- Manche ergonomique SoftFinish multi-composants avec protection antidérapante, diamètre 36 mm
- Lame en acier chrome-vanadium, entièrement trempée et nickelée brillante

DONNÉES TECHNIQUES

- Entraînement: 1/4" six pans mâle

- Diamètre du manche: 36 mm
- Longueur totale: 418 mm
- Longueur de lame visible: 300 mm
- Norme embouts: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3
- Matériau lame: acier chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillant
- Matériau porte-embout: acier inoxydable avec aimant permanent

APPLICATIONS

Montage et démontage de fixations dans des boîtiers profonds ou confinés; pour l'électronique, la construction mécanique et le montage automobile où une courte rallonge ne suffit pas.

Origine: Allemagne (DEU). Code douanier: 82054000. Normes: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.